

# 双波喷塑波形护栏板图片 W防撞护栏板规格

产品名称	双波喷塑波形护栏板图片 W防撞护栏板规格
公司名称	山东君安道路工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:山东君安/宏利 型号:齐全 颜色:可以定制
公司地址	冠县烟庄街道办事处烟庄村
联系电话	15333380163 15339930505

## 产品详情

双波喷塑波形护栏板图片 W防撞护栏板规格 15339930505/18231819592

热镀锌钢护栏是以冷弯后的波形板为基体材料，在其内外表面上附着了一层热镀锌层，使其与基体牢固结合而且长期稳定的产品。热镀锌钢护栏的基体材料是碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标不低于GB/T700—1988的Q235牌号钢的要求，因此它具有良好的机械强度和耐冲击性；表面锌层用0#或1#锌锭，采用热镀的方式使其与基体牢固地结合在一起。该产品锌层均匀一致，外观平整光滑，有一定的装饰性能。而且附着力强，硬度高，耐腐蚀性强。

波形护栏板分类:

双波波形护栏板:4320 \* 310 \* 85 \* 3/4 ;

三波波形护栏板:4320 \* 506 \* 85 \* 3/4 ;

波形护栏板立柱与板子相连接的方式:防阻块式和托架式两种。

高速公路波形护栏板根据连接件还分为:九孔板、十孔板

波形护栏板立柱:114mm \* 4.5mm \* 高度 ; 140mm \* 4.5mm \* 高度 ;

一般高速公路常用的立柱规格为:2.0米、2.15米 ;

普通公路根据客户的需要一般在0.7-1.5米之间 ;

波形护栏板一般立柱间距分为2米间距和4米间距 ; 对于危险地段可以选用加强型行波形护栏板，一般加

强型可以4320的加强波形护栏板，弯度大的可选用2320mm的加强型波形护栏板。

## w板制造工艺

w板是采用碳素Q235或S235JR等热轧带钢经高压轧制成波形板，即波形护栏黑板形式，再经酸洗除锈工序将附于黑板表层的氧化物（氧化铁）等除去，最后经热镀锌工艺以及高压喷塑工艺，这就是我们熟悉的w板波形护栏板的一般制造工序。