

# 环氧彩砂自流平 美特建材 马鞍山自流平

产品名称	环氧彩砂自流平 美特建材 马鞍山自流平
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

## 产品详情

其实现在建筑工程上用到的地坪漆有很多种，今天芜湖美特给大家介绍两种比较广泛的地坪:彩砂环氧树脂地坪与普通自流平环氧地坪。

彩砂环氧树脂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰混凝土固化剂地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，自流平厂家，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、抗重压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点，它不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民用建筑地面，近年来在欧美等发达国家十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

自流平环氧树脂地坪是由带颜色的环氧树脂涂料施布于地面而形成的平整光滑的一种功能性装饰无缝地坪。严格地讲，自流平环氧树脂地坪在施工工艺上是由环氧树脂料浆施布后能产生一定的“自流平”效果，实际上是“料浆浇筑一体成型法”，这种混凝土密封固化剂地坪表面平整光滑，环氧彩砂自流平，洁净防尘，具优良的耐冲击性、耐磨性和耐用性。

彩砂环氧树脂地坪和自流平环氧树脂地坪一样，都是属于以环氧树脂为粘合剂的树脂地坪种类。不过，这二种地坪在施工工艺上有本质的不同:前者为湿固态施工，需要铺砂器和抹平机进行压实整平，后者为液态施工，只需用耙子或镘刀刮平即可，前者较后者施工工艺较复杂。此外，在装饰功能和使用寿命上，彩砂环氧地坪要优于自流平环氧地坪。

环氧耐磨地坪是如何施工的？看完下面的内容你就知道啦

### 1、基面打磨处理

用打磨机全面打磨地坪，磨除墙边角突出物、地面水泥疙瘩、金属物质及原划线漆和其它不良附着物。

### 2、清理灰尘

用扫把、吸尘器等对打磨后的地坪进行清理。(清理后有利于底漆的渗透和附着力)。

### 3、批刮水泥胶浆一遍

做好地面保养，水泥黏度配比适当，填平地面孔隙，线条要修直，保证层间附着力。

### 4、涂刷环氧封闭底漆一遍

用环氧封闭底漆涂装(说明:漆:固化剂=1:1，材料配好后可稍作熟化10~25min，滚涂一遍，小面积用刷涂。环氧底漆具有优良的渗透性、能彻底浸润地坪，增加地面强度，涂刷时要均匀仔细，不可漏涂，马鞍山自流平，涂刷6h~3d进行下一道。)

### 5、局部环氧中涂石英砂浆修补

用2米长铝合金型材检查地面平整度，局部地坪凹陷处用环氧砂浆找补平。干燥打磨后进入下一道工艺。

### 6、满刮环氧石英砂浆中涂层一遍

严格按配比调配环氧石英砂浆，材料配好后可稍作熟化10~25min，批刮时掌握好批刀面与地面的角度，做到无波浪纹、无刀印和无残留砂浆。干燥24h进行下一道工艺。

### 7、打磨

用打磨机磨去批刀印和高出的部位。8、满刮环氧石英腻子层二遍严格按配比调配环氧石英腻子，环氧腻子施工要做到平整、细腻、光洁、无气孔。24h~3d进行下一道。

9、细磨地坪:用手磨机人工对地坪进行细磨，然后清洁。(打磨要精细，清洁要全面)。

10、局部修补腻子，打磨，清洁。(打磨要精细，清洁要全面)。

### 11、滚涂环氧耐磨地坪面漆二遍

用中毛滚筒均匀滚涂面漆，单位平方米的用漆量、厚度要分布均匀，墙角部位可用毛刷刷涂，环氧自流平，面漆应做到漆膜颜色和光泽统一，不露出底层。

环氧地坪漆在施工中出现色差问题的原因和预防方法。

原因：

- 1、环氧树脂地坪涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2、倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
- 3、涂层厚薄不均匀；
- 4、施工中途断料；
- 5、采用不同批号面漆。

预防方法：

- 1、施工前主剂应先充分搅拌均匀；
- 2、避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工；
- 3、尽量适用固定工具及加强施工人员施工熟练度；
- 4、涂料须一次备足，防止断料；
- 5、尽可能使用同一批号涂料。

环氧彩砂自流平-美特建材(在线咨询)-马鞍山自流平由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。“环氧地坪漆,地面渗透剂,地面硬化剂,环氧树脂地坪”就选芜湖市美特建筑装饰有限责任公司(www.ahdipingqi.com)，公司位于：芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312，多年来，美特建材坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美特建材期待成为您的长期合作伙伴！