

汉高乐泰胶水/414/401/403胶水

产品名称	汉高乐泰胶水/414/401/403胶水
公司名称	博罗县永强化工有限公司
价格	25.00/支
规格参数	型号:403 粘合材料类型:玻璃 品牌:乐泰
公司地址	博罗县罗阳镇九村居委会中园红花沥边
联系电话	18928367762

产品详情

型号	403	粘合材料类型	玻璃
品牌	乐泰	树脂胶的分类	聚氨酯胶
热熔胶类型	家具热熔胶	保质期	3(个月)

产品用途:380增强型橡胶增强型,可粘接金属,橡胶及塑胶,优良的抗剥离,冲击及剪切强度。401表面不敏感型通用型,中粘度。用于粘度接多孔,酸性及吸收性的材料。对表面不敏感。403低气味,低白化型耐湿性好,低气味,低白化(不需要复杂的通风系统)。406表面不敏感型通用型,低粘度。用于粘度接多孔,酸性及吸收性的材料。411增强型抗冲击性能好,抗剥离强度高,能填充问题。414塑胶粘接型耐湿性,耐候性好。用于粘接塑胶。415金属粘接型高粘度,抗冲击性好。用于粘接金属。4210耐热型橡胶增强型,中等粘度,耐冲击,耐高温(120度)454表面不敏感型通用型,高粘度。用于粘接多孔、酸性及吸收性的材料。460低气味,低白化型低白化,低粘度,低气味。480增强型橡胶增强型,中等粘度,耐冲击,耐震动,耐剥离及耐热性能优良。4850低粘度,快速固化柔性快干胶。4860中粘度,适用于粘接多孔及柔性材料(皮革,纤维)。495塑料粘接型通用型,中低粘度,用于粘接橡胶,金属和塑料件。能填充0.10mm的间隙。496金属粘接型中粘度,初固迅速。用于粘接金属。498耐热循环中粘度,耐高温产品,适用于所有金属,大部分的塑料和橡胶。耐连续106度高温和121度间歇试同温。