

淮安铸石板 圣烁耐磨材料 铸石板灰渣沟弯沟

产品名称	淮安铸石板 圣烁耐磨材料 铸石板灰渣沟弯沟
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

外径 用精度为0.05mm游标卡尺在管子两端部20mm内各测二次，结果取其平均值，修约到个位。

壁厚 用精度为0.05mm游标卡尺在管子两端各测一次，结果取其平均值，修约到个位。

外观质量

金属声 用100g铁锤自管子上端至下端敲击。

4、铸石板在涂抹胶泥时，涂抹部位最di不得低于90%，铸石板灰渣沟弯沟，小于10%的空鼓应均匀分散，铸石板四周（厚度部位）应涂抹胶泥以保证铸石板与铸石板之间的粘接强度。

5、如铸石板整体不能平整时，突出的部位应在顺行与物料流动的一方的一方。严禁逆向物料流动方向突起以免物料冲击致使铸石板脱落。

在金属表面铺一层铸石板，使用哪一种粘接剂好？

根据铸石板与钢板的性质分析，建议使用环氧基类的胶黏剂，金属表面实施表面预处理，最hao使用少量金属表面处理剂，在涂胶前使用.经过上述方法处理，粘结强度会非常好.

特点:

本产品属改性环氧树脂聚合物，抗老化能力超卓，与耐磨陶瓷粘结形成坚固且有缓冲力的抗磨层，淮安铸石板，固化后抗水、防腐蚀性性能极j。

稠度高，铸石板295*195mm，不崩不漏，利用率高达98%以上，其抗震、抗压、抗拉、抗冲击等物理性能卓著。

吸纳由冷缩热胀或风力引起的移动，五角形铸石板，及由输送系统或配料系统引起的震动，可在维修工程中填补裂缝裂纹及增强板材的强度和耐久性。

可常温固化，也可加热固化。

用作修补剂时最高工作温度为300℃，铸石板，用作结构粘接时最高工作温度为250℃。

铸石板的特殊晶体结构，在其表面有很强的残留共价键力，电厂火车卸煤沟铸石板，当被输送物料(原煤)含水时，极易形成一层附着力很强的“水膜”，电厂卸煤沟铸石板价格，它不仅起到保护铸石板和减轻被磨损的作用，卸煤沟铸石板厂家价格，同时又起到润滑剂的作用，解决了被输送物料的促流和防棚堵的问题。铸石板主要用于电力、煤炭、化工、冶金行业防腐防磨设备内衬，特别是微晶铸石薄型板用于旋流器、分煤箱、贮煤仓、流槽、落煤斗、灰斗部位的防磨防棚堵取得了良好效果。铸石板具有较好的耐磨损、抗腐蚀性能已被列入国家标准：《钢铁混凝土筒仓设计规范》推荐选用的内衬材料。

淮安铸石板-圣烁耐磨材料-铸石板灰渣沟弯沟由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）是专业从事“超高分子量聚乙烯板,煤仓衬板,压延微晶板,铸石板,pe板材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。