

瑞丰橡塑 水泥管道橡胶圈总经销 水泥管道橡胶圈

产品名称	瑞丰橡塑 水泥管道橡胶圈总经销 水泥管道橡胶圈
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

水泥管道胶圈不需要达到与混凝土管等“刚性管”一样的强度和刚性，就可以满足埋地使用中的力学性能要求。水力特性 塑料管内壁光滑，水泥管道橡胶圈专卖，阻力小，水流通量大，在同等口径下塑料管的水流量比混凝土管大。地形有坡度时，塑料管的管材口径可减小，水泥管道橡胶圈，施工量较小。密封性 水泥管的密封性很差，传统国内平接口混凝土管在连接处仅靠抹一圈混凝土密封。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司拥有优越的技术人才，先进的生产设备，年产橡胶、塑料配件2亿余件，主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚

氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国

家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验

监督水平。

水泥管道胶圈使用优点

水泥管道胶圈在国外已经得到广泛应用，原因在于水泥管道胶圈比铸铁管、钢管、非水泥管等传统埋地管材有许多优点：强度和刚性 表面上水泥管道胶圈的强度和刚性不及水泥管。实际上水泥管道胶圈地管属“柔性管”，在正确设计和铺设施工情况下，塑料埋地管与周围土壤共同承受负载。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司拥有优越的技术人才，先进的生产设备，年产橡胶、塑料配件2亿余件，主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚

氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

与其它密封圈相比，也存在下列三个问题：

- 、 起动时的摩擦阻力大。
- 、 用作气动装置的密封时，必须加润滑油，水泥管道橡胶圈总经销，防止磨损。
- 、 对偶合配件，如运动面、沟槽、间隙等的加工尺寸及精度要求很严。

O形橡胶密封圈的结构设计原理

压力与密封间隙

O形橡胶密封圈一般是由压缩所产生的回弹来进行密封的，水泥管道橡胶圈价格，但随着压力的增加，其被挤入密封油隙而产生形状变化。

为了使O形橡胶密封圈具有良好的密封作用和延长使用寿命，必须使O形橡胶密封圈的安装沟槽和密封部位的间隙设计恰当，当间隙过大时O形橡胶密封圈在油压的作用下挤间隙，造成损伤，从而引起漏损。当工作压力小于9.8MPa时一般不设计挡圈，当压力大于9.8MPa时O形橡胶密封圈承压面易被挤出，应加挡圈;若单向受压，在承压面设置一个挡圈，若是双向受压则要设置二个挡圈。

瑞丰橡塑-水泥管道橡胶圈总经销-水泥管道橡胶圈由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司（rzruifeng.tz1288.com）是专业从事“橡胶制品,硅胶制品,塑料制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐传杰。