

# 天津宏拓昌空调维修 天津立式多级泵维修厂家

产品名称	天津宏拓昌空调维修 天津立式多级泵维修厂家
公司名称	天津宏拓昌机电设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区葛沽镇创意中心
联系电话	15122868326

## 产品详情

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司“以人为本、诚实守信”的核心理念，以及“不断超越客户要求，创造合理价值的优质产品”的品质理念，为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱，同时受到广大客户的一致好评。

深井潜水泵是由水泵与电机两个部分组成的。为了保证水泵维修的正常运行，必须按照下述的使用方法进行。深井水泵在使用前，应用兆欧表检查电机绝缘的电阻，其低值不能过小，而检查方法则是将兆欧表上的一个接线柱接在电泵电缆线之上，另一个接线柱接在电机外壳上面，摇动兆的欧表，观察绝缘的电阻值情况。水泵维修检查电缆开裂、擦伤等的现象，如有损坏应该及时调换，以防发生漏电。

水浸电机应该打开螺栓，灌满洁净的清水后可拧紧螺栓，再直接潜入水中。油浸电机若是发现漏油，应更换密封元件后潜入水中。深井泵潜入水中之前，应是向泵内灌满清水的，空几分钟，并启动检查空转和启动是否是正常的。如果转向是相反的，则将两相接线调换后即可。深井泵在潜入水中或是吊起时，不可拉动电缆，以免电缆损坏或是接头处断开。电源电压应该控制在不大于或是小于额定电压的标准范围内，如果电压过高或是过低都会损坏到电机。深井水泵不得输送含沙量较多的水或是泥浆，水浸电机应经常清理电机腔之内的沙粒，更换电机腔内部的清水。实际水泵维修程应在程度内。这样可以提高水泵的工作效率，实现节电效果，避免电机的超负荷作业，延长实际使用寿命。

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修

与安装于一体的服务型公司。公司“以人为本、诚实守信”的核心理念，以及“不断超越客户要求，创造合理价值的优质产品”的品质理念，为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱，同时受到广大客户的一致好评。

立式多级离心泵维修的基本技巧：

- 1、立式多级离心泵维修时，先将泵从贮罐上拆下，拆下电机及机座，拆下下泵壳，打掉下轴套及叶轮(注意泵轴上防腐层)松开上轴承坐6只六角螺栓，然后把正条泵轴和轴承部件一起拉出即可进行检修。
- 2、立式多级离心泵检修和更换易损件后进行重新装配时，见将轴承座，轴承一起装在泵轴上部，封好上下轴承盖装好联轴器和并紧圆螺母，校正泵轴的弯曲度，将带轴承座的泵向下插入泵体内，再将轴承座装在中间座上，调正好叶轮与上下泵壳间隙，把叶轮及下轴套和叶轮并帽一起用酚醛胶泥沾在泵轴上，等酚醛胶泥完全固化后，才将下泵盖装好，装配完毕后，用手在联轴器上转动一下泵轴是否正常。如更换轴承和泵轴时，先拆泵轴上端圆螺母和联轴器，松开上下轴承盖12只螺钉，将轴承坐向上打出即可。

天津水泵维修请找宏拓昌机电设备维修有限公司!

天津宏拓昌机电设备维修有限公司是一家专注于水泵维修、空调维修、电机设备维修与保养、风机维修与安装于一体的服务型公司。公司“以人为本、诚实守信”的核心理念，以及“不断超越客户要求，创造合理价值的优质产品”的品质理念，为企业发展奠定了坚实的支点和基础。长期优质、真诚、实惠的经营理念赢得了大批新老客户厚爱，同时受到广大客户的一致好评。

水泵维护保养需要做什么，从以下6点可以知道

- 1、检查水泵轴承是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油。如有异常摩擦声响则应更换同型号轴承；
- 2、转动水泵轴，如果有卡住，碰撞现象，则应更换同规格叶轮。如果轴键槽损坏严重，则应更换同规格水泵轴；
- 3、检查压盘根处是否漏水，如是则应添加或更换压盘根；
- 4、清洁水泵外表，如水泵外表脱漆腐蚀严重，立式多级泵维修厂家，则应铲除脱落层，重新上油漆；
- 5、检查电动机与水泵联轴器有无损坏，如有则应更换；
- 6、检查水泵机组螺栓是否紧固，如松弛则应拧紧。

天津宏拓昌空调维修-天津立式多级泵维修厂家由天津宏拓昌机电设备维修有限公司提供。天津宏拓昌空调维修-天津立式多级泵维修厂家是天津宏拓昌机电设备维修有限公司(www.hongtuochang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

