

# 中益诚达管件 180度直段弯头 直段弯头

产品名称	中益诚达管件 180度直段弯头 直段弯头
公司名称	河北中益诚达管件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村
联系电话	15532852209

## 产品详情

### 弯头符号表示的意义

schxx是弯头的壁厚等级，90e(s)表示短半径90度弯头；90e(l)表示长半径90度弯头；45e(l)表示长半径45度弯头；45e(s)表示短半径45度弯头；180e(s)表示短半径180度弯头；180e(l)表示长半径180度弯头；r(c)表示同心异径接头；r(e)表示偏心异径接头；t(s)表示等径三通；t(r)表示异径三通；cr(s)表示等径四通；cr(r)表示异径四通；c表示管帽；具体可以看看gb/t12459-2005《钢制对焊无缝管件》。

关于国标跟二标这两个标准，我们通常把半径1.5D的弯头叫做国标弯头，那二标弯头的标准是什么呢，这个啊，只是一些工程为了省一点点钱，180度直段弯头，让工厂加工成半径稍微小了一点，便宜了一些，90度直段弯头，这个弯头大多用在外地销售商，他们卖的比较多，久而久之，也就有一些非标，二标的弯头标准，我们购买弯头不要只看价格，质量也很重要，135度直段弯头，当然了，有的工程，比如污水处理，他们确实也没必要用质量很高的弯头，直段弯头，性价比不高

1.5倍弯头中心高 $A=通径 \times 1.524$ ，其实就是通径 $D \times$ 倍数，将得出的结果的

小数点后面的数字四舍五入取整数，如219的通径 $D$ 是200，中心高即为

$200 \times 1.524 = 304.8$ ，取305；又如114的通径为100，中心高即为 $100 \times 1.524 = 15.4$ ，

取152。

（适用于DN100及以上弯头曲率半径的算法 方便快捷计算）。

中益诚达管件(图)-180度直段弯头-直段弯头由河北中益诚达管件有限公司提供。河北中益诚达管件有限公司（www.zycdgj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中益诚达管件——您可信

赖的朋友，公司地址：河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村，联系人：刘女士。