

泊头启新环保-直角式电磁脉冲阀

产品名称	泊头启新环保-直角式电磁脉冲阀
公司名称	泊头市启新环保科技有限公司
价格	28.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡黄屯
联系电话	13663177360

产品详情

直角式电磁脉冲阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制，对滤袋逐排（室）喷吹清灰，使除尘器压力保持在设定的范围之内，以保证除尘器的处理能力和除尘效率。

直角式电磁脉冲阀-结构特点：磁脉冲阀的阀体，阀盖采用铝合金压铸制成，经表面处理，具有良好的防腐性能。膜片及密封垫采用新工艺硫化和复合。电磁先导头选用磁性材料和不锈钢隔磁材料组成，弹簧和紧固件均采用不锈钢材料。分气箱（气包）的接管和除尘器的喷吹管分别插入阀的进出口。并拧紧二端压紧螺母密封。能提供从20、25、40S三种规格的阀供各种不同处理（净化）风量的脉冲袋式除尘器选用。阀体，阀盖压铸致密，表面覆盖透明漆，提高防腐性能。膜片上的密封垫采用金属与橡胶复合，刚性好，不泄漏。电磁先导头吸力大，动作灵敏可靠。阀的开启性能好，在额定电压85%时能正常开启。阀的关闭性能好，在0.15Mpa气压时能可靠关闭。

直角式脉冲阀构造与工作原理：直角式脉冲阀的特征是阀的空气进出口管呈90度直角。阀内的膜片把脉冲阀分成前、后两个气室，高压气从进气口接入，进入下气室，当脉冲阀未得电时，气体通过上下两壳体的恒压管道以及其中的节流孔进入减压室，由于阀芯在弹簧的作用下堵住泄压孔，气体不会排出，令减压室和下气室的压力一致，而在弹簧作用下，膜片将喷吹口堵住，气体不会冲出。

了解更多产品请登录www.btqxb.cn