

SUMMIT TDO 薄膜拉伸链轨油

产品名称	SUMMIT TDO 薄膜拉伸链轨油
公司名称	青岛普特宜经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SUMMITTDO 品牌:润石 比重:0.96
公司地址	青岛胶州市李哥庄镇北王家庄
联系电话	0532-88206126

产品详情

型号	SUMMIT TDO	品牌	润石
比重	0.96	闪点	288 ()
粘度指数	116	倾点	-30 ()

产品简介：

summittdo是专门为薄膜拉伸机械的滑动链条与导轨系统而开发的高温链条油。该产品采用合成酯型基础油，并添加有无灰抗磨、抗氧等多种高性能添加剂，具有结焦少和积炭自溶解能力。

性能特点：

- 与pp、pet薄膜不发生反应，不会造成破膜
- 良好的润滑性能，防止链销及导轨爬行和磨损
- 高温抗氧化性能好，保证极少结焦并能溶于新油，不堵塞润滑通道
- 低的高温蒸发损失，减少油耗及冷凝区滴油破膜发生
- 适宜的表面张力，具有良好的渗透性能
- 良好的粘温性能保证低温冷启动顺畅和高温下的黏附性能
- 同其它酯型高温链条油良好的相溶性
- 工作温度高达260

推荐应用

summittdo薄膜拉伸链轨润滑油广泛用于高温工况下的传动链条、轴承、导轨的润滑，如bruckner、mitsubishi、dmt、dornier等的bopp、bopet薄膜拉伸机，具有极好的使用效果。推荐使用温度：-20~260。

典型数据

项目	典型数据	测试方法
外观	透明绿色液体	目测
基础油	合成酯	——
密度 (20) , g/ml	0.96	astmd1298
运动粘度 , mm ² /s		astmd445
v40	343	
v100	29.0	
粘度指数	116	astmd2270
闪点 (开口) ,	288	astmd92
倾点,	-30	astmd97
noack蒸发损失 (250 , 1h) , %	1.6	——
四球试验 , n		astmd2783
pb	784	
pd	1568	