

城市供暖聚氨酯发泡保温钢管厂家 价格美丽

产品名称	城市供暖聚氨酯发泡保温钢管厂家 价格美丽
公司名称	河北华盾管道制造有限公司
价格	50.00/米
规格参数	河北华盾:河北华盾 齐全:齐全 河北沧州:实体工厂
公司地址	盐山县浦洼工业区
联系电话	18632790912

产品详情

预制直埋保温管不仅具有地沟和架空敷设管道难以比拟先进技术、实性能，而且还具有显著社会效益和经济效益，也是供热节能措施。采直埋供热管道技术，标志着供热管道技术发展已经进入了新起点。1. 防

腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，钢管使用寿命。

2.外护钢管：保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定外部荷载，保证工作管正常工作。3. 聚氨酯泡沫层：保证介质温度，保证外护管表面保持常温。4.阻隔、反射层：保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐

高温层；反射耐高温层部分热量。

5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间界面温度，保证泡沫不被炭化。6.减阻层：保证工作钢管冷缩运动。7.工作钢管：保证输送介质正常流动。聚氨酯直埋保温管施工影响产品使用年限一定要真正理解供热

管道两种聚氨酯直埋保温管:弥补直埋敷设及无补偿直埋敷设,确实两种，经过各自工作理,特点及其场所,以便在设计上。

一、在进行合理选,施工上、可靠、经济。、进场后认真进行检验,施工前必需对生产聚氨酯厂家，进行调研,对不合格保温管使。三、在预制直埋管道施工中,聚氨酯保温管焊接是一项工程关键工作。四、聚氨酯直埋保温

管条件下首先要进行，再次是排净空气,可以分为两部分:1，部分是:稳压10分内无渗漏。

2，第部分是:强度试验:把管道内压力，对此升至工作压力1.5倍;1kg小锤在焊缝周围对焊缝，然后逐个进

行敲打检验,严密性试验;把管内压力降至工作压力时,30分钟无渗漏且压力,对降不超过0.2个大气压,即为合格(

按规范要求做好试压记录)。

、因聚氨酯保温管埋于地下,工程验收要仔细,如果竣工验收问题对此不认真,竣工资料不详细都将影响日后使。六、接头,回填土在管道试压:竣工丈量清扫完毕,再次方可进行,且必需按聚氨酯保温管施工特点回填厚度砂

子,道德上不可进行偷工减料。

购买这种直埋保温管时候是需要人们能够更好去进行相,结合这样一种非常典化方面去进行判断,比如这种材料色泽方面去进行判断,因为不同材料本身色泽方面是可以直接看来加工精炼程度,还有就是在外边所能够达