

河北自蔓燃陶瓷复合管现货报价 旭盈管业

产品名称	河北自蔓燃陶瓷复合管现货报价 旭盈管业
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

产品详情

在陶瓷复合管系中改变走向、标高或改变陶瓷复合管径以及由主管上引出支管等均需用管件。由于陶瓷复合管系形状各异、简繁不等，因此，管件的种类较多。常用的管件有陶瓷弯头、陶瓷复合三通、陶瓷复合异径管、陶瓷复合管接头、管帽等。陶瓷复合弯头是用来改变管道的走向。常用弯头的弯曲角度为90°、45°和180°，180°弯头也称为U型陶瓷复合弯管，也有特殊角度的弯头，但为数极少。陶瓷复合三通管是主管道与分支管道相连接的管件，根据制造材质和用途的不同，划分为很多种。从规格上划分，可分为同径陶瓷复合三通和异径陶瓷复合三通，同径三通也称为等径三通；同径三通是指分支接管的管径与主管的管径相同；异径三通是指分支接管的管径小于主管的管径，所以也称为不等径陶瓷复合三通，异径陶瓷复合三通用量要多一些。陶瓷复合管

欢迎各兄弟企业、机电公司、商贸公司及个人代理代销我公司产品，我公司负责产品售后跟踪服务。

在实践中，耐磨陶瓷管使用1-2年后打开观察并测量，复合层均无明显的磨损或脱落，在相同规格和单位长度的管道方面，耐磨陶瓷管重量只有耐磨铸钢管或双金属复合管的1/2左右，其每米工程造价降低30-40%，只有铸石管和稀土耐磨钢管重量的2/5左右，每米工程造价降低20%以上。在腐蚀或高温场所下使用的耐磨陶瓷管，其价格只有不锈钢管、镍钛管的几分之一

耐磨管道中刚玉熔点为2045℃，刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊，应力场也特殊。在常温下陶瓷层受到压应力，钢层受到拉应力。只有温度升高到400℃以上，由于二者热膨胀系数不一样，热膨胀产生的新应力场才使耐磨管道中原来存在的应力场相互抵消，使陶瓷层与钢铁层两者处于应力平衡状态。当温度升高到900℃，把耐磨管道放入冷水内，刚玉陶瓷符合管优质，反复多次，陶瓷层也不裂缝或崩裂，表现出普通陶瓷无可比拟的抗热冲击性能，这一性能在工程施工中大有用处。

聊城旭盈耐磨陶瓷钢管厂属山东省高新技术企业，公司位于中国江北水城—聊城。公司坚持以科技求发展，以质量求生存的原则，为客户提供好的产品及优质的售后服务。主要从事气力输送系统工程与耐磨

陶瓷复合钢管的研究设计，制造与安装调试的专业生产厂家.主要产品：（一）内衬耐磨陶瓷复合钢管(耐磨陶瓷直管、耐磨陶瓷弯头、耐磨大小头、陶瓷内衬弯管、耐磨陶瓷三通，管道自动补偿器及 24 - 1400之间各种规格的异型管)，陶瓷内衬钢管就是一种使陶瓷和金属有机的结合起来形成复合管材，陶瓷钢管综合了氧化铝硬度高、化学惰性好和钢的优点，具有优异的耐磨、耐蚀、耐热和抗热冲击及抗机械冲击性能，用于电厂煤粉、灰渣、矿山矿粉、尾矿、回填料、煤矿、选矿厂的煤、焦化厂焦粒，烧结厂物料的输送，寿命比普通钢管高15倍以上，也可用于铝液、腐蚀介质的输送。

河北自蔓燃陶瓷复合管现货报价-旭盈管业由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司（www.nmtcgg.com）为客户提供“耐磨陶瓷管,陶瓷耐磨管,耐磨弯头,陶瓷弯头,重介输送用耐磨管”等业务，公司拥有“旭盈”等品牌。专注于钢管等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪军。同时本公司（www.xyggqg.com）还是专业从事大口径厚壁钢管切割，大口径厚壁无缝管，合金厚壁钢管的厂家，欢迎来电咨询。