

聚氨酯硬泡体防水保温一体材料

产品名称	聚氨酯硬泡体防水保温一体材料
公司名称	北京财富华美保温建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	材质:聚氨酯硬泡保温 产地:河北 产品类别:聚氨酯制品
公司地址	北京石景山杨庄北区9号楼1401
联系电话	86-01068829723 13910774828

产品详情

材质	聚氨酯硬泡保温	产地	河北
产品类别	聚氨酯制品	产品种类	聚氨酯保温
导热系数(常温)	0.027	等级	优质
低温弯折	=	断裂伸长率	=
规格	=	抗弯强度	=
抗压强度	=	品牌	华美
使用温度	-90-120	芯材	聚氨酯
形态	气泡状	形状	表面凹凸型
应用范围	外墙, 建筑, 设备, 水箱等		

聚氨酯保温管以其优良的性能, 方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎, 其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分, 外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。我厂在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验, 其质量达到了国家及国际标准, 深受广大客户的信任和好评。缠绕型玻璃钢直埋保温管 本产品是由聚氨酯保温层、缠绕玻璃钢做外保护层、形成的产品, 具有很好的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保护管材在运输、安装及使用过程中不受外界因素引起的破坏。聚氨酯、玻璃钢保温管道各项指标

聚氨酯	单位	指标	玻璃钢	单位	指标
容量	kg/m ²	40-60	抗压强度	mpa	120-220
导热系数	w/mk	<0.025	抗压强度	mpa	210-355
耐热性		120	表层硬度	mpa	<320
耐寒性		-50	击穿电压	kv	>25
粘结强度	kpa	200	表层含胶量		>45%
抗压强度	kpa	200	氨凝	kpa	400-900
吸水率	kg/m ²	0.2	使用年限		30-50年

复合型直埋保温管 该产品是由耐高温产品如：树脂棉、玻璃棉、硅酸铝等做内层、外层为聚氨酯发泡层，保护层采用玻璃钢或高压聚乙烯外壳，本产品耐高温300 -350 。聚氨酯、玻璃钢保温管 此类保温管外护管为不饱和树脂与玻璃纤维组成具有较高强度与耐腐蚀性，可架空亦可直埋。