

MOLYKOTE P40 润滑油膏

产品名称	MOLYKOTE P40 润滑油膏
公司名称	东莞市东毓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:润滑油膏 型号:MOLYKOTEP40 品牌:摩力克
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村田心巷10号301室（注册地址）
联系电话	0769-83665722 13828877588

产品详情

类别	润滑油膏	型号	MOLYKOTE P40
品牌	摩力克	40 运动粘度	900 (cSt)
针入度	310-350 (mm)	稠化剂类型	半合成油、增稠剂、固体
应用领域	刹车系统部件，开式齿轮，海洋应用		

产品	p40
类型	不含金属的粘附性润滑油膏
典型应用	<ul style="list-style-type: none">. 滑动轴承、导轨、花键轴、压配合接头、螺栓联接. 长效润滑：刹车系统部件. 开式齿轮. 海洋应用
性能	<ul style="list-style-type: none">. 极强的粘附性. 抗腐蚀性能. 耐水性. 防止微动腐蚀. 不含金属

物理 / 化学数据	
颜色	灰绿色
组份	
稠度, 密度	
末工作锥入度, mm / 10	310-350
基础油稠度, 40 , mm ² /s	900
温度	
工作温度,	-40 ~ +230油膏状, 干膜润滑 + 1200
滴点,	无
承载能力	
四球测试(din 51350 pt.4)焊联接荷, n	3000
800n载荷下磨痕, mm	0.94
微动腐蚀, deyer试验机	25 × 106
摩擦系数	
表面经过发黑处理的(erichsen试验机)螺栓联接m12, 8.8	
μ 螺纹	0.16
μ 螺头	0.08
压入配合试验, μ	0.12
振荡耐受试验, μ = 2	0.13
耐腐蚀性	
skf-emcor-方法(din 51802), 腐蚀程度	0
喷盐水试验, h	500
保质期, 年	5
应用方法	清洁螺纹表面, 均匀涂刷, 不可与油、脂混合
包装	喷罐: 400ml
	听装: 1kg
	桶装: 5、25kg