

# 油烟净化器价格 伟硕涂装 辽宁油烟净化器

产品名称	油烟净化器价格 伟硕涂装 辽宁油烟净化器
公司名称	沧州伟硕涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州青县
联系电话	13931729710

## 产品详情

油烟净化器的主要技术特点及技术参数

主要技术特点

- (1) 该高压静电油烟净化器，设有过压、过流保护，能自动复位，当集油板上油污过厚需要更换清洗时，有自动报警装置，提醒用户及时更换以保证除油效率。
- (2) 该设备模块化设计，体积小、功率低，便于安装、保养
- (3) 噪音低、寿命长，净化率达国家标准。
- (4) 操作简单，维护方便，安全性能好，电场门打开后自动断电。
- (5) 集油装置由标准模块组成，可根据用户要求进行串联、并联。

技术参数

输入电压AC220V  $\pm$  10%； 输入功率300 ~ 500W； 输出电压12 ~ 20KV； 额定处理量2000 ~ 10000m<sup>3</sup>/h； 手动可调节处理量大小； 油烟去除率91%以上； 噪声小于15dB (A)，风阻小于45Pa。

油烟净化器维修

油烟净化器常见故障检查

静电式：

1、排出大量的浓烟，一般原因有：

- (1) 净化器的机芯及过滤网未及时清洗，使内部油垢淤积堵塞。
- (2) 处理风量不足，使净化器长期处于高浓度油烟之中。
- (3) 整机机芯绝缘子，电极系统损坏。

2、电场内有啪啪声音，油烟净化器厂家，一般原因有：

- (1) 电场中有异物。
- (2) 电场与壳体之间距离太近。
- (3) 电场极性接反。

油烟净化器的保养和维护

1、定期排出油烟净化器的油污。

2、定期进行油烟净化器清洗，否则会堵塞，油烟净化器报价，特别是静电式很有可能会引起触电和引发火灾等安全问题。

3、设备长期闲置时，需清洗干净，保证净化器处于干燥通风良好的环境。

技术原理：

主要采用辉光放电，电晕放电等方法产生高浓度离子。放电的强度与工作室气压比较值较高。通常辉光放电中气体压强远低于大气压，因而气体粒子数密度低，粒子间碰撞耦合弱，电子在外电场加速作用下获取的能量不能及时的传递给重粒子。

在高浓度的等离子体作用下，油烟净化器价格，使油烟净化器设备油烟净化器烟分子结构链迅速断裂分解，辽宁油烟净化器，然后通过电场将分解的油烟净化器设备油烟净化器烟颗粒物吸附在电板上以达到净化油烟净化器设备 油烟净化器烟的效果。

油烟净化器设备 油烟净化器烟废气被风太原热水器安装 热水器安装负压吸入净化太原热水器安装热水器安装，大颗粒油烟净化器设备油烟净化器滴通过粗滤网时在碰撞和重力的作用下流入集油烟净化器设备 油烟净化器槽内，大量亚微粒的烟雾进入一级，二级等离子场，处理大部分得以降解，少部分被收集在集油烟净化器设备油烟净化器板上，余下的微米级油烟净化器设备油烟净化器雾和烟气中的有害物质进入三级等离子场后被降解成二氧化碳和水，最后排出洁净空气。

性能指标：

处理风量：2000-20000m<sup>3</sup>/h

除油烟净化器设备 油烟净化器效率：> 93%

风阻：< 120Pa

电性能标：220v (Ac) 50 (Hz) 250w-1800w

油烟净化器价格-伟硕涂装-辽宁油烟净化器由沧州伟硕涂装设备有限公司提供。油烟净化器价格-伟硕涂装-辽宁油烟净化器是沧州伟硕涂装设备有限公司 ([www.czweishuo.com](http://www.czweishuo.com)) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。