

# 固原塑料土工格栅 石笼塑料土工格栅 同昇工程材料

产品名称	固原塑料土工格栅 石笼塑料土工格栅 同昇工程材料
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

## 产品详情

塑料土工格栅是经过拉伸形成的具有方形或矩形的聚合物网材，按其制造时拉伸方向的不同可为单向拉伸和双向拉伸两种。它是在经济压制出的聚合物板材（原料多为聚丙烯或高密度聚乙烯）上冲孔，然后在加热条件下施行定向拉伸。单向拉伸格栅只沿板材长度方向拉伸制成，而双向拉伸格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在与其长度垂直的方向拉伸制成。

由于塑料土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向，加强了分子链间的联结力，固原塑料土工格栅，达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的10%~15%。如果在土工格栅中加入炭黑等抗老化材料，可使其具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀和抗老化等耐久性能。

塑料土工格栅施工注意事项1.注意排水板的技术性能.进入现场的每一批产品，河道塑料土工格栅，都可以按设计要求在通过抽查检验前进行施工。2.施工前，对照施工样板纸，按设计要求停止排水板摊铺施工。3.在运输和储存过程中，应覆盖一层厚厚的维护层.在施工现场存放期间，应注意防止阳光和泥浆、灰尘污染或其他物体受损。4.清理铺设场地的浮渣和基层无明显不平整，室外车库顶板要求坡度为2-5‰。5.车库屋顶绿化可采用多孔渗水管，从排水板排出的水可排到下水道附近的左侧或城市下水道附近的左侧。

塑料土工格栅质量稳定、耐腐蚀.与中国传统的机械格栅相比，设备一次性投资相对昂贵。塑料塑料土工格栅土工格栅没有格栅渣二次处理工艺，降低了二次处理成本，石笼塑料土工格栅，自动化程度高，减少了泵站管理人员。从长远来看，30-30塑料土工格栅，塑料土工格栅的使用可以降低泵站的运行成本。

塑料土工格栅的安装比压碎的土工格栅容易，压碎的土工格栅有自己的固定框架.安装时，只需将粉碎的土工格栅放入预安装的框架内即可。框架根据频道大小定制，适用于各种大小的频道.但是，传统的机械格栅体积大，安装困难，需要大型起重设备进行吊装。破碎式格山电机使用情况功率较小，节电，运

行稳定，噪音低。并有自己的系统，可以为遥控系统提供开关和操作指令.从而降低了报警界面.监控管理人员只需观察远程控制室设备的整体运行情况，就能在凉爽、正确的意义上实现全埋式无人值守泵房。维修性比较:粉碎的格栅叶片由热处理合金钢或不锈钢制成.塑料土工格栅使用寿命长，维护量小，维护成本低。刀片的使用寿命为3年.到时候，检查叶片磨损程度，更换磨损较大的叶片.不必更换所有刀片.其他部件使用寿命5年以上。

固原塑料土工格栅-石笼塑料土工格栅-同昇工程材料(优质商家)由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司（[www.sdtsc1.com](http://www.sdtsc1.com)）为客户提供“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”等业务，公司拥有“同昇工程材料”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。