

# 福意联2-8度冷藏箱

产品名称	福意联2-8度冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联(2-8度) 型号:FYL-YS-100E 发货方式:现货,1~3日内发
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

产品简介：福意联2-8度冷藏箱立式，卧式，温度可控可调，门体带锁；制冷系统采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；采用板管式蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度；自动化霜处理，防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用，此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

公司介绍：北京福意电器有限公司一直致力于低温冷藏和恒温加温的发展，坚持自己的拓展之路，生产低温冰箱，冷藏箱，加温箱，恒温箱，集研发、生产、销售、于一体的厂家，和国内科研院、高等院校及企业合作，为客户提供的产品和服务！

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

( 2-20度系列 )

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

-----  
( -12 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

( -20 ~ 10度系列 )

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30~10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

福意联2-8度冷藏箱产品特征：

- .采用压缩机制冷技术，强效制冷，
- .微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。
- .高低温报警，传感器故障报警等，防止出现意外，保物品安全
- .温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化
- .风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定
- .合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度
- .自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术。
- .低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，
- .人性化设计，安全门锁设计，防止随意开启；
- .透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然
- .多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁
- .箱体外部采用钢板喷塑，喷涂工艺，整洁美观。

尊敬的客户：

当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。