

福意联FYL-YS-430L参数

产品名称	福意联FYL-YS-430L参数
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	参数:FYL-YS-430L 品牌:北京福意联 产地:北京福意联发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联FYL-YS-430L福意联一如既往地为客户提供更多更好的需求选择，给予客户更全面的业务服务和完善的，以孜孜不倦的精神，抓质量，强管理，重服务，真诚回报客户对我们的支持和厚爱。

福意联企业宗旨：以德敬人、以诚立人

型号：FYL-YS-430L

额定电压：220

额定频率：50Hz

额定输入功率：160W

噪音（声功计）：45dB（A）

箱体尺寸：（W*D*H）：595×680×1805mm

内径尺寸：（W*D*H）：520×5300×1570mm

制冷剂用量：R600a（55g）

有效容积：430L

气候类型：N.SN

温控范围：2-48

型号

FYL-YS-50L

FYL-YS-100L

FYL-YS-138L

制冷功率

85W

22W

25W

商品重量

18kg

74Kg

105Kg

尺寸大小

430 × 480 × 510mm

480 × 490 × 840mm

540 × 420 × 810mm

温度范围

4-38度

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-130L

100W

160W

47kg

73KG

595 × 570 × 865mm

595 × 570 × 1445mm

595 × 680 × 1805mm

2-48度

福意联FYL-YS-430L特征：

- 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温
- 2.温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内部温度变化
- 3.多种报警：高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能
- 4.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
- 5.PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
- 7.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀
- 8.使用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然
- 9.多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁