

# 福意联恒温箱FYL-YS-281L

产品名称	福意联恒温箱FYL-YS-281L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温箱FYL-YS 型号:恒温箱FYLYS281L 产地:北京福意联
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联恒温箱FYL-YS-281L，FYL-YS-281L，恒温箱FYL-YS-281L 福意联为我国恒温设备做出贡献！福意联以“以德敬人，以诚立人”为诚信之本，以满足顾客需求为己任，以优异的品质及周全的售前，赢得了国内外众多企业大力支持和信任，产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西药业、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿冶业、电子磁性材料业、造纸业、业等需要用到筛分设备的行业。

福意联恒温箱FYL-YS-281L本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内部温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

### 二、福意联恒温箱FYL-YS-281L结构特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保安全运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全。
- 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！

不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询

#### 恒温箱使用前注意事项

主要生产恒温箱、干燥箱、培养箱等为主的厂家，其这样介绍说，恒温箱适用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。下面就为大家介绍下，恒温箱在使用前需要注意的事项：

- 1、确定恒温箱电源是否依照规格妥善安装及切实接好地线。
- 2、确定恒温箱存水量是否适用于做试验时需要的水量，并且妥善盖好盖子，并且观察是否清洁干净。
- 3、确定恒温箱湿球纱布是否放置正确，是否已经湿润，还要看看供水槽的水位是否正常。
- 4、确定恒温箱加湿器的水位是否正常，加湿器里面的水是否够干净，排水管是否接受。

福意联生产：恒温加温，低温冷藏设备，车载冰箱

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

福意联企业十年风雨兼程，在各大行业新老客户的支持和陪伴下，一路走来，慢慢从探索中寻求发展，从发展中寻求突破，从突破中砺炼。的研发团队，高端的生产技术，完美的外观性能，福意联恒温设备在市场的变革中不断，以高端的科技技术研发出应市产品。福意联企业之所以能够在市场中稳脚步，源于他敏锐的市场嗅觉和高端的科技技术以及坚持不懈的努力。

1.规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-281L

3.产品形式：立式

4.噪 音：46dB (a)

5.功 率：160W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻 璃 门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度

9.外形尺寸（宽×深×）：595×570×1445mm

10.内径尺寸（宽×深×）：508×422×1218mm

11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安 全 锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

工作守则：

1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺

- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。