

mm型号FYL-YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm-----
 2 ~ 10 尺寸：430x480x510mm型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm-----
 式低温型号FYL-YS-30L 温度：-25 ~ 10 尺寸：560x400x398mm型号FYL-YS-45L 温度：-25 ~ 10
 0L 温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x520mm型号FYL-YS-108L 温度：-25 ~ 10 尺寸：605x570x932mm
 5 ~ 10 尺寸：955x585x825mm型号FYL-YS-178L 温度：-25 ~ 10 尺寸：965x520x855mm型号FYL-YS-178L
 尺寸：1040x630x910mm-----双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）
 83x533mm型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10
 -----福意联新型冷链系列型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸
 ~ 10 尺寸：791x483x733mm型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm-----

工作守则：1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司3.及时收集和发布产品信息4.及时赶赴现场处理各种故障6.产品应定期回访。

福意联双锁冰箱FYL-YS-128L我们的目的不仅仅是为您提供适合您的产品，更重要的是从购买产品起全程提供服务的理念，同时融入精益求精的工作态度，打造可靠的产品质量。

【型 号】FYL-YS-128L【有效总容积】88L【冷冻室面积】88L【额定电压】220V【额定输入功率】110W【箱内噪音（声功计）】39dB(A)【箱内温度可调范围】-30 —10 【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】R600a

【功能特点】1、福意联双锁冰箱FYL-YS-128L微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温；2、制冷系统运行稳定，噪音低；3、透明门体设计，方便观察运行情况；4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；5、采用压缩机，性能稳定，使用寿命长；6、分类存取，有效利用空间；7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；8、箱体外壳采用钢板，内胆PS发泡，有效隔热；9、门体采用气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；11、安全门锁设计，防止随意开启；12、加厚发泡门设计，有效隔热；

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、上抽屉3个5、下抽屉1个6、钥匙1套

-30 -10 系列型号FYL-YS-128L 温度：-30 ~ 10 尺寸：550x560x850mm小型系列型号FYL-YS-18L 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm