

保温柜5 -80 保冷柜4 ±1

产品名称	保温柜5 -80 保冷柜4 ±1
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜保冷柜 温度:5 -80 \4 ±1 类型:保温保冷柜
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜5 -80 保冷柜4 ±1

资料

YS-88L 商品重量：22kg 商品容量：88L 温度范围：2~8 外形尺寸：4800x490x840mm 内部尺寸：345x350x680

保温柜有效容积：93升，温度+5 ~+80 使用方法：（只做简单建议，实际以现场使用为准）1、先确认相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保机器内空气正常流通。说明：放入之前应确保液体包装完好不破损。2、稳定后将药液放入，以免误操作引起温度过高或过低。4、根据使用量和来合理安排放入数量和时间。建议：（只做简单建议，实际以现场使用为准）

以下是实际的案例图展示：

保温柜5 -80 保冷柜4 ±1

保温柜有效容积：93升，温度+5 ~+80（环境温度20℃），选配置不锈钢外框密封装置，该产品推荐型采用不锈钢设计，确保保存的物品能够在一个更好地环境中恒温保存。由于该机器是采用的制冷压缩机和PTC加热器，温度波动在±0.1℃左右，无霜。我们机器是在嵌入墙体后能够更好的保持机器原有的稳定性。欢迎大家前来参考。

关于保温柜FYL-YS-151L的相关技术参数，敬请查询也可以随时咨询我们销售人员：

保温柜（嵌入式、千级、百级等等）FYL-YS-151L150升0-100 595 × 565 × 860mm 【产品型号】FYL-YS-151L 【温度范围】0-100℃，5-80℃ 可调可控，根据您的要求任意设定 【外形尺寸】（宽×深×高）：595 × 570 × 860mm 【重量】64kg 【温度显示】LCD数字式显示，触控屏 【外门锁扣】内嵌式双锁保冷柜（嵌入式、千级、百级）