

放高压电缆工程 弘德兆业

产品名称	放高压电缆工程 弘德兆业
公司名称	东莞市弘德兆业机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区礪下新村一巷1号
联系电话	13760472108

产品详情

高压电缆头的制作、安装

- (1) 信号电缆头的制作，安装方法和步骤，放高压电缆工程，与控制电缆头基本相同。
- (2) 屏蔽电缆头与控制电缆头不同的是，屏蔽电缆头制作时，要求将同一根电缆的一端（并且只能一端）屏蔽层作抗干扰接地，接至抗干扰接地系统。
- (3) 贴电缆铭牌。
- (4) 校接线。要求线鼻子型号规格选择正确，电气连接可靠。压接时，线鼻子的压接位置应正确。
- (5) 线芯整理，要求整齐、美观。

电缆敷设时，电缆盘处、滑车之间等各个部位应尽可能减少电缆碰地的机会，以免损电缆外护套。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧等长久性机械损伤。

电缆在拐弯处的小弯曲半径应规范要求。对于交联聚乙烯绝缘电力电缆，其小弯曲半径单芯为直径的20倍、多芯为直径的15倍

本公司以市场为导向，以质量求发展。多年来为众多客户提供了优质的成套开关设备产品及大型综合性工程安装服务，树立了不少典范工程受到众多用户的一致好评。

35kV高压电缆与控制电缆是否可以敷设在同一条电缆沟内，依据国家哪个标准？

求只是动缆和控缆之间有规定距离而已，并且交叉距离500mm是大于平行敷设250mm的距离。

变电所电缆沟内敷设时，电力电缆应放在控制电缆的（ ）

A上方

B下方

C同侧

根据规范GB/T 50217-2007电力工程电缆设计规范，应选A。

东莞市弘德兆业机电有限公司位于东莞市东城街道温塘社区礪下新村一巷1号。

放高压电缆工程-弘德兆业(推荐商家)由东莞市弘德兆业机电有限公司提供。放高压电缆工程-弘德兆业(推荐商家)是东莞市弘德兆业机电有限公司（hongdezy.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘先生。