

天门土工格栅 经编钢塑土工格栅 同昇工程材料

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 天门土工格栅 经编钢塑土工格栅 同昇工程材料 |
| 公司名称 | 山东同昇工程材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市高新区龙腾路 |
| 联系电话 | 19905488058 |

产品详情

塑料土工格栅质量稳定、耐腐蚀.与中国传统的机械格栅相比，设备一次性投资相对昂贵。塑料塑料土工格栅土工格栅没有格栅渣二次处理工艺，天门土工格栅，降低了二次处理成本，自动化程度高，减少了泵站管理人员。从长远来看，塑料土工格栅的使用可以降低泵站的运行成本。

塑料土工格栅的安装比压碎的土工格栅容易，河道护坡土工格栅，压碎的土工格栅有自己的固定框架。安装时，只需将粉碎的土工格栅放入预安装的框架内即可。框架根据频道大小定制，适用于各种大小的频道.但是，传统的机械格栅体积大，安装困难，需要大型起重设备进行吊装。破碎式格山电机使用情况功率较小，节电，运行稳定，噪音低。井有自己的系统，可以为遥控系统提供开关和操作指令.从而降低了报警界面.监控管理人员只需观察远程控制室设备的整体运行情况，就能在凉爽、正确的意义上实现全埋式无人值守泵房。维修性比较:粉碎的格栅叶片由热处理合金钢或不锈钢制成.塑料土工格栅使用寿命长，锁扣钢塑土工格栅，维护量小，维护成本低。刀片的使用寿命为3年.到时候，检查叶片磨损程度，更换磨损较大的叶片.不必更换所有刀片.其他部件使用寿命5年以上。

塑料土工格栅操作过程

1、插板时，插板机就位后，用振动锤带动机壳对准插座位置和水槽.排水板穿过壳体并在端部与锚靴连接.套管支撑锚靴，将排水板插入设计埋深.拉起套管后，经编钢塑土工格栅，锚靴和排水板一起留在土壤中，然后切断连续排水板.塑料土工格栅完成排水板插入操作。插板机可移至下一排水孔继续打孔。2、在切割排水板时，留下暴露15的“板头”。-3.0厘米的原始空气.随后，在“板头”旁边挖出一个20厘米深的碗状凹槽，将露出的板头切掉并填满.插板施工完成。

双向塑料土工格栅是用PP高分子聚合物通过塑化挤出板材、冲孔、加热后再纵向、横向拉伸而成。山东同昇工程材料有限公司生产的双向塑料土工格栅拉力拉力已达到50KN/M以上。

双向塑料拉伸土工格栅特点：双向拉伸塑料土工格栅在纵向横向上都具有很强大的拉伸强度。在软土地基中可提供有效地承载力，并可使之成为整体的连锁系统。

双向拉伸土工格栅用途：双向拉伸土工格栅适用于大面积承载的地基增强。

双向拉伸土工格栅性能参数

天门土工格栅-经编钢塑土工格栅-同昇工程材料(优质商家)由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司（www.sdtscl.com）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，同昇工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。