

玻纤土工格栅厂家 同昇工程材料 赤峰土工格栅厂家

产品名称	玻纤土工格栅厂家 同昇工程材料 赤峰土工格栅厂家
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

产品详情

塑料土工格栅注意事项1.在冲床2的定位过程中，管座与板位置标记的偏差应控制在70mm以内.冲孔时应随时注意控塑料土工格栅制套管的垂直度，偏差不得大于1.5%3.塑料土工格栅的设置标高必须严格按照设计要求控制，不得有浅偏差.当发现地质条件不能按设计要求设置时，应及时与现场监理取得联系，批准后再改变设置标高

4.设置塑料土工格栅时，严禁扭结、破裂、撕裂滤膜.5.设置时，回带长度不得超过500mm，回带数量不得超过机组总数的5%.6.切断塑料土工格栅时，砂垫层以上外露长度应大于200mm7.每块板的施工情况应在达到验收标准后，通过移动机器进行安装前检查.否则，钢塑土工格栅厂家，相邻板位置应划8或8下。塑料土工格栅应用:各类应用:spB-a塑料土工格栅深度为15m的软土地基竖向排水；spB-b塑料土工格栅深度为15m~25m的软土地基竖向排水；spB-c塑料土工格栅深度为25m~35m的软土地基竖向排水；spB-d塑料土工格栅深度为35m以上的软土地基竖向排水

pp单向格栅性能指标

TGDG单向拉伸土工格栅是以（PP）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成。经拉伸后的土工格栅，具有相当高的抗拉强度和弹性模量，TGDG单向拉伸土工格栅适用于修建公路、铁路、港口以及江河湖海岸边的加筋挡土墙、堤坝、桥面、陡坡等工程，赤峰土工格栅厂家，此种TGDG单向土工格栅可大大提高工程的承载能力，玻纤土工格栅厂家，延长使用寿命，减少占地面积，施工方便，缩短工期，降低造价，单向土工格栅厂家，减小维修费用。

加筋土工格栅能有效的提高加筋承载面的嵌锁、咬合作用、极大程度的增强地基的承载力、加筋土工格栅有效的约束土体的侧向位移，增强地基稳固性能。加筋土工格栅与传统格栅相比更具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。加筋土工格栅更适应于深海作业、堤岸加固，从根本上解决了其他材料做石笼因长期受海水冲蚀而造成的强度低、耐腐蚀性能差、使用寿命短等技术难。

玻纤土工格栅厂家-同昇工程材料(在线咨询)-赤峰土工格栅厂家由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司(www.sdtsc1.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支专业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。同昇工程材料——您可信赖的朋友,公司地址:泰安市高新区龙腾路,联系人:郑经理。