

# 咸阳异型胶管 力狮橡胶

产品名称	咸阳异型胶管 力狮橡胶
公司名称	西安力狮橡胶科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区浐灞国家湿地公园北500米
联系电话	13772156978

## 产品详情

根据使用条件，正确选用咸阳异型胶管品种，咸阳异型胶管生产厂家，规格，勿错用或代用。高压胶管使用时，压力要均衡缓步调节，咸阳异型胶管，避免突然压力增大而损坏管体。工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。咸阳异型胶管输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。严格控制内层胶的挤出工艺条件，将挤出机头口型调整好；控制好鼓风量，不要中途撤风，而应随着芯棒不断套入管坯内而逐步减少进风量；定期校直芯棒；隔离剂要涂抹均匀；调整外层胶出片宽度，使搭头重叠宽度不超过5mm；挤出咸阳异型胶管坯必须充分冷却后(一般停放不少于2h)再套棒。

咸阳异型胶管的使用注意事项分析：1、弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。2、根据使用条件，正确选用咸阳异型胶管品种，规格，勿错用或代用。3、胶管使用时，压力要均衡缓步调节，咸阳异型胶管批发，避免突然压力增大而损坏管体。4、工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。5、咸阳异型胶管输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，咸阳异型胶管，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

咸阳异型胶管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成高压，用于工程机械液压油管、海底天然气、石油、灌溉、钢厂、化工厂等介质的输送。但偶尔也会出现爆管的现象，接下来小编为大家分析一下，高压油管爆管的原因：压力过大。可以结合各动作测试主泵产生的压力值，如果确认压力值偏大，可将多路阀的主溢流压力调小一点。咸阳异型胶管压力调试方法：找到主溢流阀，逆时针方向拧动是变小，一般先拧90度左右，在溢流状态下看压力是否降低。

咸阳异型胶管-力狮橡胶(查看)由西安力狮橡胶科技有限公司提供。西安力狮橡胶科技有限公司(www.lis hirubber.com)是陕西西安,工业用橡(乳)胶制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在力狮橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创力狮橡胶更加美好的未来。

