

# 长城润滑油尊龙TULUX T500柴油机油

产品名称	长城润滑油尊龙TULUX T500柴油机油
公司名称	河南省怡博工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市洛龙区郑和路26号天元商务3楼
联系电话	0379-80885611 18039586021

## 产品详情

### 产品简介

[编辑](#)

长城润滑油尊龙TULUX T500柴油机油专为废气再循环装置（EGR）和涡轮增压发动机设计，超强烟炱耐受能力，有效避免由之引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题，为安装欧IV、欧V排放装置（除采取柴油颗粒过滤器DPF技术之外）的发动机提供强力润滑保障；获沃尔沃、戴姆勒、曼公司、康明斯等多项国际发动机厂技术认证；适用于环保型重负荷柴油发动机，以及工况恶劣的重负荷车辆，如城市重负荷公交车、高档客运车辆发动机使用。

### 性能特点

[编辑](#)

专为ERG和涡轮增压发动机设计，满足欧 、欧 排放发动机的使用要求；

烟炱包容能力，避免由烟炱引起的磨损、机油稠化、供油困难等问题；

清净分散性能、减少沉积物形成，保持机油滤网清洁；

抗磨性能，减少发动机缸套、轴瓦部位磨损；

密封材料适应性强，保持动力。

### 技术规格

[编辑](#)

产品符合以下规格

API CI-4

GB 11122-2006 CI-4

认证及认可

[编辑](#)

沃尔沃VDS-3、戴姆勒MB 228.1/228.3、曼M3275、康明斯CES 20078/20076/20071等多项国际发动机厂技术认证。

应用范围

[编辑](#)

适用于国内进口或合资的沃尔沃、戴姆勒、康明斯、曼等品牌，并要求使用CI-4级别机油的发动机；

适用于国内外各种高清洁低排放要求的高档柴油发动机使用，适用于满足国 排放要求的发动机使用；

适用于工况恶劣的重负荷车辆使用，适用于城市重负荷公交车辆、客运车辆使用；

适用于使用除DPF（颗粒捕捉器）外各种发动机排放处理系统的发动机使用；

适用于要求使用CI-4、CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机。

粘度牌号及品种

[编辑](#)

SAE 15W-40、10W-40、10W-30、5W-30、5W-40

典型数据

[编辑](#)

项目	CI-4柴油机油		
	10W-40	5W-40	20W-50
SAE粘度等级	10W-40	5W-40	20W-50
运动粘度（100）/mm/s	14.92	14.83	18.26
倾点/	-34	-30	-29
高温高剪切粘度（150，10s）/mPa·s	3.75	3.99	4.96
碱值/mgKOH/g	9.8	10.2	9.92