

长城润滑油尊龙TULUX T400柴油机油

产品名称	长城润滑油尊龙TULUX T400柴油机油
公司名称	河南省怡博工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市洛龙区郑和路26号天元商务3楼
联系电话	0379-80885611 18039586021

产品详情

产品简介

[编辑](#)

长城润滑油尊龙TULUX T400柴油机油高效清洁避免机滤堵塞，油膜稳定保持动力，获马克、戴姆勒、康明斯、沃尔沃、雷诺等诸多国际发动机厂技术认证，被大柴、东风、潍柴、福田、厦门金龙等多家国内厂家采用并推荐，适用于各种重负荷、高增压、大功率集装箱运输车辆、工程车辆、发电机组、大型农机设备及采矿、建筑等工程设备，且满足装有欧III（国III）排放装置的发动机润滑要求。

性能特点

[编辑](#)

清洁分散能力、减少积碳沉积，避免机滤滤网的堵塞；

油膜稳定，保持强劲动力；

碱值保持能力，具有抗腐蚀能力，防止燃油燃烧引起的酸腐蚀；

抗氧化、抗酸化能力，有效延长换油期；

满足欧 排放发动机的使用要求，适于不同含硫量的燃料。

技术规格

[编辑](#)

产品符合以下规格

API CH-4

GB 11122-2006 CH-4

认证及认可

[编辑](#)

马克EO-M Plus，戴姆勒MB 228.3，康明斯CES
20076/71，沃尔沃DS-2，雷诺等诸多国际发动机厂技术认证；

大柴、东风、潍柴、福田、厦门金龙等国内厂家推荐。

应用范围

[编辑](#)

适用于上述获得认证及推荐的国内外品牌，并要求使用CH-4级别机油的发动机；

适用于各种重负荷、高增压、大功率集装箱运输车辆、工程车辆、发电机组、
大型农机设备及采矿、建筑等工程设备；

适用于满足国III排放要求的发动机使用；

适用于要求使用CH-4、CF-4、CF、CD等级别机油的发动机。

粘度牌号及品种

[编辑](#)

SAE 10W-30、10W-40、15W-40、20W-50

典型数据

[编辑](#)

项目	CH-4柴油机油		
	10W-30	15W-40	20W-50
SAE粘度等级	10W-30	15W-40	20W-50
运动粘度 (100) /mm/s	10.68	14.83	19.20
倾点/	-39	-34	-26
高温高剪切粘度 (150 , 10s) /mPa · s	3.35	4.12	4.86
碱值/mgKOH/g	10.7	11.0	10.9