

复合针式绝缘子FPQ4-35/6T20

产品名称	复合针式绝缘子FPQ4-35/6T20
公司名称	河北森瑞电力器材有限责任公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:森瑞 型号:FPQ4-35/6T20 产地:河北
公司地址	河北省沧州市河间市行别营乡双树村(注册地址)
联系电话	13582679188

产品详情

FPQ-35/6T-20,FPQ-35/5T-20,FPQ-35/4T20复合针式绝缘子复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲,抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻,是传统电瓷的理想换代产品。产品说明:
《FPQ4-35/6T20》 F代表复合;P代表针式;Q代表防污型 4代表防污等级
<35/6>额定电压(kv)/额定弯曲负荷(kN) T-铁横担;L-玻璃钢横担;

详细描述:

复合针式绝缘子

复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲,抗冲击性、抗震性和防爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻,是传统电瓷的理想换代产品。

《FPQ4-35/6T20》

F代表复合;P代表针式;Q代表防污型

4代表防污等级

<35/6>额定电压(kv)/额定弯曲负荷(kN)

T-铁横担;L-玻璃钢横担;M-木横担

<20>钢脚直径(mm)

颜色:省略为深红色;H-灰色;G-绿色;

复合绝缘子产品类型

: FXBW----棒型悬式绝缘子

: FPQ-----复合针式绝缘子

: FZSW----复合支柱绝缘子

: FS-----复合横担绝缘子

: FCGW---复合干式穿墙套管

: FQE(X)----电气化铁道用复合绝缘子

: FQJ -----电气化道用车顶复合绝缘子

使用条件：

- 环境温度 -40 ° C~+40 ° C
- 交流电源频率不超过 100HZ
- 地震强度不超过 八级
- 海拔高度不超过 1500米
- 风速不超过 35m/s

高压线路针式复合绝缘子参数