

HA3200多功能辐射监测仪

产品名称	HA3200多功能辐射监测仪
公司名称	北京中科核安科技有限公司
价格	.01/台
规格参数	品牌:中科核安 型号:HA3200 搭配仪器:6种
公司地址	北京市海淀区高里掌路1号院15号楼2层2单元201
联系电话	010-60604685 13651302705

产品详情

HA3200多功能辐射检测仪

一、产品概述

HA3200多功能辐射检测仪是一系列便携式辐射测量仪表，用于检测人员或物体表面污染水平及环境辐射水平等。主机结合多种智能化探头，可实现对 α 、 β 、 γ 、X以及中子放射性水平的测量。主机内置GM管（能量补偿）探测器，可独立使用，测量辐射剂量，同时可外接不同型号的探头满足多种场合的应用需求。

二、产品特点1. 主机可连接6种探测器，覆盖各种射线辐射监测；2. 主机可作为独立检测仪使用；3. 主机与探头两种通讯方式可选：有线（RS485）、无线（WiFi）；4. GPS定位功能，测量数据与地理位置匹配，方便数据分析；5. GPRS无线上传功能，测量数据实时上传，实现远程监控；6. 多种测量模式，满足多种应用需求，适用多种场合；7. 超阈报警，报警阈值在测量范围内连续可设；8. 三种报警方式：声音、震动、背光，报警方式自由配置。

名称	型号	探测类型	测量范围	能量范围
辐射检测仪	HA3200M	X、	0.01 μ Gy/h~40mGy/h	40Kev ~ 3Mev
(主机)				
、表面污染	RP5002	、	0 ~ 10000 cps	能量下限：30keV
探测器	RP5000	0 ~ 10000cps	0 ~ 1000Bq/cm2	能量下限：3MeV
环境X、辐射	RP2003	0 ~ 300 Bq/cm2 0.01 ~ 400 μ Sv/h		20keV~3.0MeV

宽量程X、 辐射探测 器	RP2002	0.01 ~ 100 μ Sv/h	
	RP1003	0.01 μ Gy/h~10Gy/h	40kev ~ 3Mev
中子辐射探测器	RP4005	中子	10nSv/h ~ 100mSv/h 热中子 ~ 14Mev

扫描下方二维码，了解“ 中科核安 ”更多信息