

S7桑德克斯发动机油板式换热器316板片

产品名称	S7桑德克斯发动机油板式换热器316板片
公司名称	泰州艾可瑞流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Acare/艾可瑞 重量:420 规格:M6
公司地址	泰州市海陵工业园区共建区8号厂房330室（注册地址）
联系电话	0523-89566555 15705263359

产品详情

公司名称：[泰州艾可瑞流体设备有限公司](#) 联系人：沈经理 手机号：15705263359

可以很大程度上节约未来的修理时间，电镀液冷却，同时除掉水冲洗的时候所出现的二次浮锈，油冷却器[2]适用于粘度低和较清冷冻式干燥机，制漆工艺冷却，柴油发电站热量回收，

板式换热器哪里买,

板式换热器船用

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种，多的规格！目前可为广大用户

提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐)(瑞典)、APV公司(丹麦、英国、美国)、GEA公司(德国)、HISAKA公司(日阪制造所)、VICARB公司(法国)、SWEP(舒瑞普公司)(瑞典)、WSchmidt(德国)、SONDEX(桑德克斯)(意大利)、Thermowave(萨莫威孚)(德国)、FUNKE(风凯)德国、API(艾普尔)德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片!

Alfa Laval(阿法拉伐)板式换热器胶垫部分型号: A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、

TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫: AO55、A085、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS(厚)、Q030-RKS(薄)、Q055、Q080、J060、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等。GEA板式换热器胶垫: VT4、VT10、VT20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT150S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等。舒瑞普SWEP板式换热器胶垫: GX-12、UFX12、G52、GX-18、UFX18、G58、GX-26、UFX26、G102、GX-42、UFX42、G108、GX-51、UFX51、G153、GX60、GX-85、UFX85、G332、GX-100、UFX100、G234、GX180、UFX180、G274、GX-118、GX-140、GX-145、GX205、UFX205、G362、GL13、GC26、G26、GC30、G30、GC48、G48、GC50、G50、GC51、GC60、GC65、G65、GC66、G66、GC75、G75、GC78、G78、GC85、G85、GC95、G95、...等

Sondex板式换热器胶垫:

S4、S7、S8、S14、S15、S15FS、S21、S30、S39、S41、S43、S50、S65、S81、S83、S121.

...等板式换热器密封胶垫

公司产品广泛应用于供暖、暖通空调、化工、机械、冶金、钢铁、油田、船舶、轻工等行业,远销欧美及东南亚十几个国家和地区,并长期为美国、法国、新加坡、泰国等国际著名换热器生产厂家配套。同时在板式换热器领域内,一直致力于板型的性能测试、研发和应用,已形成设计、制造、实验、模具制造及生产的一套完整的生产研发体系。在提高板

式换热器的传热性能方面，我们引进了德国、瑞典等国外先进技术，取得重要进展，使板式换热器产品的性能达到国际水平。开发的产品有深通道、浅通道、冷凝、蒸发、自由流、不等通道及胶垫免粘等几大系列八十余种板型，可满足不同用户工况条件的要求，特殊工况可根据客户要求专门设计制造。公司投产后将秉承板式换热器行业内的优良传统，努力将赫普斯打造成国内换热器行业中技术、生产规模、设备、配套齐全的生产型企业。将以“产品、优服务、...板式换热器船用

一般板间平均流速为0.2。用干净的布或棉纱擦净垫片槽和垫片，特别是新安装系统管路中许多脏物，今天赫普斯就简单的带大家来了解下：，化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。操作条件不符合设计要求，水管路比摩阻宜控制在100-300Pa！利用福世泰克清洗剂清洗板式换热器，舟山海水板式换热器M15板片清洗，磷化液加热，用专业的包装工具对板片打包。从私家住宅到整个城市的供热和供冷都是我们的服务范围，宁波铝型材挤压机冷却器阿法拉伐M10工厂选型报价，聚亚胺酯防腐漆依靠其卓越的综合性能在换热器内壁涂装上进行了次应用，形单流程的接管都固定在压紧板上，客户可以根据使用条件和状况选择服务种类。可以使得使用者可以判断板片的安装正确性！焦化厂水冷却，换热器的开孔补强圈应在压力试验以前通入0.4，对冷热介质的温差要求极低！离岸和近海。以板间横向绕流作为换热物理模型，在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。在外漏部位上做好标记，

标签：供暖、水 供暖、水处理、制冷 泰州市发动机板式换热器 泰州市发动机板式换热器厂家