

洪湖PVC围挡生产厂家，洪湖塑料围挡价格及行情

产品名称	洪湖PVC围挡生产厂家，洪湖塑料围挡价格及行情
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。道路施工围挡要求1、市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡。

洪湖PVC围挡生产厂家，洪湖塑料围挡价格及行情

2、一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。

3、围挡应坚固、稳定、整洁、美观。围挡的施工标准围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳性;pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

建筑工程必须全封闭，市区主要道路或大的不得低于2.5米，其余不得低于1.8米，一般半封闭多见于市政工程，所谓的半封闭指两面或三面设立围挡，一面或两面开放，便于施工机具材料的进出。具体要怎么设置根据招标文件、图纸、现场环境，施工组织设计在保证安全的情况下来确定。举个例子，假设市政工程在闹市，一个道路维修工程，半幅开放交通，半幅维修，这个时候就需要大破路施工围挡全封闭，保证不会有行人误入而引发危险。

1，施工现场围挡应沿工地四周连续设置，不得留有缺口，并根据地质，气候，围挡材料进行设计与计算，确保围挡的稳定性，安全性。

洪湖PVC围挡生产厂家，洪湖塑料围挡价格及行情

2, 围挡的用材应坚固, 稳定, 整洁, 美观, 宜选用砌体, 金属材板等硬质材料, 不宜使用彩条布, 竹篱笆或安全网。

3, 施工现场围挡一般应不低于1.8米, 在市区应不低于2.5米, 且应符合当地主管部门有关规定。

常规工地围挡是常见也是运用广泛的工地围挡广告形式, 高度一般不超过6米, 纵向无高差, 通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。此类围挡对广告创作人员有很高的要求, 如创意能力较弱, 可能形成鸡肋, 只有遮挡作用, 不能达到广而告之的目的。

一、建筑施工现场围界防护产品统称为工地围挡, 南方一些省市也叫围蔽、围栏、施工护栏; 工地围挡种类有工地PVC围挡、金属围挡、移动式简易围挡(含铁马、水马等)、绿篱围挡、广告围挡和砖砌式围墙; 工地围挡也俗称: 施工围挡、pvc围挡、工程挡板、建筑围挡、简易围挡、地铁施工围挡、围挡护栏、市政围挡、城市围挡, 围挡板、景观围挡、绿色围挡、环保围挡、新型围挡、塑钢围挡; PVC围挡也常常被业内人士成为: PVC工程围挡、PVC临时围墙, PVC施工围挡, PVC市政施工围挡、PVC工地围挡、PVC道路施工围挡 PVC工地施工围挡, 塑料、塑钢围挡。

Pvc围挡在武汉被标准化归类为装配式BI型围挡。