

全自动端子截面分析仪Precision 2

产品名称	全自动端子截面分析仪Precision 2
公司名称	天津良琪电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津双港工业区丽港园12号33-301
联系电话	022-28767688 18522522069

产品详情

精巧易携带，简单易操作
低成本，快回报

光学仪器的安全保护装置，便于运输
全自动切割模块

高品质，低失真的光学仪器，图片摄取模块

带微调高速打磨模块

保护外盖的设计，增加了操作的安全性

人性化的夹具固定器

带有超亮的白光LED光源，低热
可选电解腐蚀模块

500万像素的摄像头、USB 2.0和L-P3000分析及存档部分 Heidenhain的校正尺

本系统原装德国SRI进口，该系统拥有十几项国际标准自动检测项目（包含汽车业、家电业、电子业等各项权威技术指标，全自动图像扫描无需人工取点，自动分析多种标准 VW 60330, QC/T29106-2004，Renault 36-05-019/--G, PSA 9634115099，, SAE/USCAR-21) 可以自动检测端子各项数据是否合格，无需人工修改。

符合标准：

美国 欧州 USCAR-21，大众VW 60330，Tyco泰科，美的，惠而浦，格力, LG 海尔

包含汽车业、家电业、电子业、新能源汽车

德国最新软件一键全自动扫描无须人工取点计算，减少人为误差，自动进行判别是否合格CH、CB、Cb m、AW、LA、FA、CFE、GH、GB、SBI以及压缩比

最新电解腐蚀符合ISO14000环保

全自动切割、打磨部分 AUTOMATIC CUTTING & POLISHING

Precision 2, 速度快、效果好、切割截面更大

范围: 0.05mm² 到8.00mm² (0.25mm - 5.00mm) Range: 0.05mm² to 8.00mm² (0.25mm - 5.00mm)

电解腐蚀部分ETCHING

1、与普通腐蚀方法相比，电解液不含侵蚀性物质，更环保、更安全.

符合ISO14000环境安全体系 2、电解时间: 5 到 30 sec Processing time: 5 to 30 seconds

图片摄取部分 IMAGING

超景深物镜系统: 0.8X~5.0X

放大倍数:0.8X~5.0X 总倍数20~400X进口高清工业CCD摄像机 Camera 500万

软件分析存档部分 EVALUATION + DOCUMENTATION

全自动图像扫描无须人工取点计算，减少人为误差

L-P3000软件、全自动图像扫描含标准 美国 欧州 USCAR-21，大众VW 60330，Tyco泰科，美的，惠尔浦，格力

技术参数 Technical Specifications:切割模块 Cutting Module

范围: 0.05mm²到8.00mm² (0.25mm - 5.00mm) Range: 0.05mm² to 8.00mm² (0.25mm - 5.00mm)

转速: 2500 rpm Speed: 2500 rpm

包括压缩比等在内的增强型测量工具，已获得了欧美汽车行业的认证

电源Power Requirement 220 VAC, 50Hz, 300瓦 / 110 VAC, 60Hz, 300瓦 220 VAC, 50Hz, 300 Watts / 110 VAC, 60Hz, 300 Watts