

除尘器 旋风除尘器厂 华建环保

产品名称	除尘器 旋风除尘器厂 华建环保
公司名称	盐城市华建环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区福才居委会一组龙城峰景大厦1幢2613室
联系电话	13914623654

产品详情

立管式旋风除尘器是什么

立管式旋风除尘器是重力除尘装置中出现较早、应用十分广泛的一类产品。除尘机理是利用气流进入除尘器时在导流装置的作用下使含尘气流作旋转运动，借助于离心力使尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力的惯性作用使尘粒落入灰斗。目前，旋风除尘器已发展成为多种型式。按其流进入方式，可分为切向进入式和轴向进入式两类。在相同压力损失下，后者能处理的气体约为前者的3倍，且气流分布均匀。

煤磨防爆除尘器的工作原理

本除尘器采用循环分室离线清灰的方式，其清灰过程是清灰控制器发出信号，除尘器，首先令一个袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开脉冲阀，以极短的时间（0.1~0.2s）向箱内喷入0.5~0.7 MPa压缩空气。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤袋产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外表面所附的尘饼剥落。在粉尘充分沉降后，提升阀打开，旋风除尘器厂，此室再次进入过滤状态，经一定的时间间隔后再对下一离线清灰。如此逐室循环清灰，不但清灰彻底，布袋除尘器，而且避免了喷吹清灰后产生的粉尘二次扬尘。

过滤面积：40—1150平方米共十二种。

袋长：2.0—6.0共五种

袋数：24—240袋共四种，按24为模数确定各圈袋数。

圈数：1—4圈

本系列拟定十二种规格

系列化规格说明

一项:570为公称过滤面积(米²)。

第二项:根据出风口接管形式,分为平出口与下出口两种,P表示平出口、X表示下出口。

第三项:根据入口的气流旋转方向,分为S、N两种。S表示入口顺时针旋转,N表示入口逆时针旋转。

第四项:根据过滤风速V的不同,分为A、B两档。A表示低档负荷,B表示高负荷。

第五项:5是指袋长(米)

第六项: — 是指设计序号。

第七项:ZC是指回转反吹的“转”“吹”汉语拼音字头。

第八项:144为滤袋数量(只)

型号表示方式:列144ZC— —5—BNP570回转反吹扁袋除尘器。

除尘器-旋风除尘器厂-华建环保(优质商家)由盐城市华建环保节能设备有限公司提供。盐城市华建环保节能设备有限公司(www.jshjhbgs.com/)为客户提供“三筒烘干机,单通烘干机,布袋除尘器,各类选粉机”等业务,公司拥有“华建”等品牌。专注于节能设备等行业,在江苏盐城有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:温总。同时本公司(www.qicheneishidingzhi.com)还是专业从事粉煤灰选粉机,矿渣选粉机,选粉机定做的厂家,欢迎来电咨询。