

全热交换新风换气机作用 热交换新风换气机 瑞尼森环保

产品名称	全热交换新风换气机作用 热交换新风换气机 瑞尼森环保
公司名称	德州瑞尼森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯宏海路中段
联系电话	15865905698 15865905698

产品详情

风量的确定：一般家庭风量的确定可以按照空间换气次数，通常换气次数取0.5次/小时，不带热交换新风换气机，一个最简单的估算方法就是取建筑面积数值为住宅每小时通风量数值，例如建筑面积130平方米的房子，每小时换气量就是130立方米，但是这个数值并不是你要购买的机器的风量，热交换新风换气机厂家，因为一般机器标识的风量是在没有外部阻力情况下的状态，当设置了管道后，风量会因阻力而损失，所以最终选择机器的风量一般是前面得到的数值除以一个系数，这个系数可以取0.7至0.8；建议风量选大一些，热交换新风换气机，可以充分保证房间的换气效果，而且机器带有风量调节开关，随时可以根据需要调节；如果机器选小了，就没有办法了。

全热交换效率=【(室外空气焓量-送风空气焓量)】/【(室外空气焓量-室内空气焓量)÷2】*100%

新风全热交换器

热交换的原理是热传导（温度传导）和膜渗透（水蒸气渗透），而不管是热传导和膜渗透，全热交换新风换气机作用，理论极高效率就是达到进风和排风焓值的均值（当二者体积和压力相等的时候，可取二者中间值），这就是100%热交换的定义。举一个不考虑潜热的直观算法：室外-10℃，室内20℃，100%的热交换效率可以让进风温度达到5℃（也就是30℃温差的一半15℃+负10℃）。80%效率可以让进风温度达到2℃（-10+15*80%）

德州瑞尼森环境科技有限公司，是一家以研发生产全类型空气品质产品的企业。它的产品涵盖车载、家用、商用系列空气净化器、吊顶式、壁挂式、柜式、窗式新风净化机组等全热回收新风净化设备。企业产品有新风净化系统，壁挂式、吊顶式、柜式系列热回收新风净化机和中大型楼宇新风净化系统等新风净化产品；以及空气净化器，车载空气净化器、“家用智能除醛王”空气净化器。全热交换新风换气机作用-热交换新风换气机-瑞尼森环保由德州瑞尼森环保科技有限公司提供。德州瑞尼森环保科技有限公司（www.ruinisen.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作

愉快！