

硫酸钡 X光室墙体防护硫酸钡 防辐射硫酸钡 防护涂料 防辐射涂料

产品名称	硫酸钡 X光室墙体防护硫酸钡 防辐射硫酸钡 防护涂料 防辐射涂料
公司名称	山东百旺达金属材料有限公司
价格	350.00/吨
规格参数	品牌:百旺达
公司地址	聊城市高新技术产业开发区九州工业园区长江路与神绘路交叉口南200米
联系电话	0635-8786677 15315700899

产品详情

硫酸钡

我公司生产的硫酸钡是高能射线防护材料，是一种重要的含钡矿物，具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱、密度大、硬度适中、高比重、高白度、能吸收有害射线(X射线和Y射线)等优点,是一种具有环保功能的材料，具有成倍低，施工方便，使用寿命长等优点，具有很好的射线防护特性，保证防护效果。

一、现场施工

山东百旺达金属材料有限公司专业技术人员为淄川康宁口腔门诊部进行硫酸钡现场施工指导。

二、现场清理

施工前将墙面进行拉毛处理，对墙面喷适量的水，以保证抹层与墙体的有效结合。

三、施工

- 1、严格工艺配比拌料，按施工进度随配随用（拌好的料使用不超过3小时，以防料干）。
- 2、将防辐射硫酸钡3袋（50KG/袋）与1袋水泥的比例与水搅匀。
- 3、施工人员第一次抹层厚度为10MM，间隔12小时后，待施工层凝固后，进行第二次抹灰施工，防止砂浆下垂影响质量。
- 4、淄川康宁口腔门诊部实心墙体涂抹厚度为2.5CM以上，空心墙体处涂抹厚度4CM以上。
- 5、防护墙面施工完毕后，为防止防护材料中的钡离子挥发，在墙而用水泥灰浆压光罩面，即施工完毕。