

涂料分散剂 涂料分散剂 造纸涂料

产品名称	涂料分散剂 涂料分散剂 造纸涂料
公司名称	丽水市凯润化工有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	型号:涂料分散剂 应用范围:造纸涂料 CAS:无
公司地址	浙江丽水市莲都区括苍路675号3楼
联系电话	86 1396 8146278 13968146278

产品详情

型号	涂料分散剂	应用范围	造纸涂料
CAS	无		

kr-090高效分散剂

一、产品概述

本品是一种经中和的低分子量聚丙烯酸分散剂，分为钠盐和铵盐2种，用于水溶性颜料体系。广泛应用于涂料行业！

二、技术质量指标

*外观：清澈的琥珀色液体

*固含量：42 ± 1%

*ph：7.0 ~ 8.0

*粘度：80 ~ 300cps (25)

*离子性：阳离子

三、产品性能

用于含固量高，底粘度颜料配方的分散剂，在各个不同的温度下粘度稳定，在较低的粘度下帮助获得较高的固含量，分散效率高研磨低泡。

四、使用方法：

*是在研磨阶段加入，正常添加量为0.07-0.75%。其对涂料中的瓷土、碳酸钙或其它颜料的分散能力具有显著的效果。本产品特别适用于分散细刻粒的碳酸钙和瓷土。

*一般针对60-70及碳酸钙液体，加入量为每吨5公斤左右，90级需7.5公斤。

*一般针对造纸厂使用的涂料，每吨涂料液体只需加入1.5-3.5公斤。

五、包装与贮存

*本产品能在各个不同的温度条件下储存且不受冰冻/溶解的影响。若产品在恶劣的条件下冰冻，加温到40摄氏度并在使用前充分搅拌。

*250kg塑料桶装。

*本产品_{在20}条件下可贮存5个月，建议在2个月内使用完毕。

*fda标准/tsca规则：本产品符合21cfr部分对食品添加剂的要求。