

KR-468涂料用流变改性剂

产品名称	KR-468涂料用流变改性剂
公司名称	丽水市凯润化工有限公司
价格	31500.00/吨
规格参数	型号:KR-468涂料用流变改性剂 应用范围:造纸 CAS:无
公司地址	浙江丽水市莲都区括苍路675号3楼
联系电话	86 1396 8146278 13968146278

产品详情

型号 KR-468涂料用流变改性剂 应用范围 造纸
CAS 无

kr-468涂料用流变改性剂

一、产品概述

本品为有机高分子类聚合物，能大幅降低涂料高、低剪切粘度；提高涂料的保水性；能大幅提高涂料的固含量，从而提高纸机车速节约生产成本；可作为增白剂的载体，能提高增白效果；对成纸的光泽度、平滑度、油墨吸收性等指标的提高有一定的帮助。

二、技术质量指标

*外观：淡黄色至棕色透明至稍浑浊粘稠液体

*固含量：30 ± 1%

*ph：8.0 ~ 10.0

*粘度：< 300cps (25)

*离子型：两性离子

三、产品性能

*显著提高涂料的保水性。

*不会使涂料增稠，从而可以提高涂料固含量。

*极好的涂料流平性。

*能较大提高成纸的光泽度、平滑度、油墨吸收性、印刷光泽度等指标。

四、使用方法：

*一般添加量绝干颜料的0.1-0.3%

*一般在胶粘剂之前加入，也可以在其他工序添加，加入前稀释1-3倍。

*可单独使用，也可与其它流变剂（保水剂）配合使用。

五、包装与贮存

*200kg塑料桶装。

*储存在阴凉干燥处，避免阳光直射，储存温度为5-35 。

*保质期为6个月，建议在3个月内使用完毕。