

熟食品加工厂污水处理设备

产品名称	熟食品加工厂污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	40000.00/套
规格参数	材质:碳钢 型号:FJHB 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

熟食品加工厂污水处理设备

在选择熟食品加工厂污水处理方案的时候，应从废水量、废水成分、出水水质及成本等多方面综合考虑。同时，随着水资源的短缺和污染的加剧，应更加重视清洁生产，从源头减少污染及废水处理后的中水回用等问题。

食品加工污水主要来自下面三个过程：

- 1、原料清洗过程。大量砂土杂物、叶、皮、鳞、肉、羽、毛等进入污水中，使污水中含大量悬浮物。
- 2、生产过程。原料中很多成分在加工过程中不能全部利用，未利用部分进入污水，使污水含大量有机物。
- 3、成形过程。为增加食品色、香、味，延长保存期，需要使用各种[食品添加剂](#)，一部分流失进入污水，使污水化学成分复杂。

熟食品加工厂污水处理设备处理工艺：

据水质情况及同行业废水治理现状，技术水平采用厌氧与好氧相结合的方法来处理，废水首先经过气浮处理，去除大部分悬浮物，特别是蛋白质；然后经过厌氧处理装置，大大降低进水有机负荷，并使出水达到好氧处理可接受的浓度，在进行好氧处理后达标排放。

气浮是利用高度分散的微小气泡作为载体去粘附废水中的污染物，使其视密度小于水而上浮到水面上面实现固液或液液分离的过程。气浮过程包括气泡产生、气泡与颗粒（固体或液滴）附着以及上

浮分离等连续步骤。

在众多的厌氧工艺中选用上流式厌氧污泥床(UASB)，它自70年代以来得到不断改进和发展，它在处理高浓度有机废水方面与其它生物处理相比具有以下几大优点：

(1) 成本低。运行过程中不需要曝气，比好氧工艺节省大量电能。产生的剩余污泥少且污泥脱水性好，降低了污泥处置费用。

(2) 反应器负荷高，体积小，占地少。

(3) 运行简单，规模灵活。无需设置二沉池，规模可大可小，较为灵活，特别有利于分散的污染源治理。

(4) 二次污染少。但其出水浓度仍然比较高，还需后续好氧处理

熟食品加工厂污水特点之一：含油大量的油，包括浮油，乳化油等。这类含油废水的处理应首先考虑回收油类物质,并充分利用经过处理的水资源。含油废水处理方法虽然很多，但都有局限性，在实际应用中通常是几种方法联合分级使用，使出水水质达到排放标准。

食品污水处理设备[售后服务](#)

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

- 1、优质、快捷的技术服务为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题；
- 2、工程师负责现场设备的安装、调试、开通、检测；
- 3、接到客户故障电话后，2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。
- 4、公司维护中心除开展用户技术咨询服务外，还负责受理和收集用户投诉咨询信息，保证用户提出的问题和要求能得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证。
- 5、建立用户档案记录产品使用情况，为今后产品的质量改进提供依据。

我们将不断努力，精益求精，为顾客提供最满意的产品和服务。

2018年,广西壮族自治区近岸海域水质优良率为90.9%。

海洋保护区继续保持生态环境完整,群落结构稳定。

海洋生态监测多项指标位居全国前列,红树林等重要生态系统保护较好,面积有所增加。

.....

“风生水起北部湾”，广西的大陆海岸线长约1595千米，是我国唯一沿海的自治区。

碧海蓝天的背后，离不开那一抹“检察蓝”。

近年来，广西检察机关坚决贯彻党中央、最高人民检察院和自治区党委关于生态文明建设的决策部署，以公益诉讼为抓手，不断加大海洋环境监督和海洋生态保护工作力度，进一步提升依法治海、生态管海能力，为海洋环境保护提供有力司法保障。