

cems伴热管

产品名称	cems伴热管
公司名称	河北双硕环保科技有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:双硕 规格:双8 产地:河北
公司地址	定州市中兴路南侧（懋鑫福城小区底商）（注册地址）
联系电话	15612107352

产品详情

cems烟气伴热取样管线中的取样导管可以选用不同的材质，如PFA、FEP、PTFE，或不锈钢管。伴热带可以选用中、低、高温伴热带，另外还可以添加补偿导线、电源线等。

技术参数：

- 1、单芯管线：材质PFA、FEP、PTFE；外径 6mm、 8mm、 10mm，单芯、双芯、组合芯可选。
- 2、电伴热带：恒功率电热带、自限温电热带、高温加热丝。
- 3、采样气体加热温度：65 ；80 ；120 ；150 ；180 。
- 4、伴热管线外径：OD38±2mm；OD42±2mm.
- 5、黑色PVC/CVC防磨层。
- 6、功率：15~60W/M.
- 7、供电电源：220VAC 50Hz；220v.

安装细则：

电气指标

- （1）额定电压：220VAC.
- （2）自限温管线大加热长度100~120m.

(3) 自限温管线配备断路器，电流值30A.

(4) 伴热系统一个回路。

热工指标

(1) 在-20 环境温度，15m/s风速情况下，管内保持温度40~50 。

(2) 采样管可耐各种酸、碱介质腐蚀，耐压强度1.0Mpa不泄漏。

(3) 采样管可在 < 200 温度下长期工作。

安装指标

(1) 复合管的小曲率半径0.5m.

(2) 低安装温度-20 （在-30 ~ -40 时采取适当措施）。

(3) 小固定距离：垂直方向2m，水平方向4m.

二、安装注意事项：

施工时严禁扭曲及地面拖行，管头护套只允许在安装接点时拆开。

- a. 要将伴热带的尾端封闭好，防止伴热带两线芯短路，使伴热带烧毁。
- b. 伴热带的屏蔽层必须接地，以防引起触电事故。
- c. 接电源的一端要使用专用的中间接线盒或电源接线盒，避免安全隐患。
- d. 配电开关安装漏电保护器。