

KR-228涂料用润滑剂

产品名称	KR-228涂料用润滑剂
公司名称	丽水市凯润化工有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	型号:KR-228涂料用润滑剂 应用范围:涂布造纸 CAS:无
公司地址	浙江丽水市莲都区括苍路675号3楼
联系电话	86 1396 8146278 13968146278

产品详情

型号	KR-228涂料用润滑剂	应用范围	涂布造纸
CAS	无		

kr-228涂料用润滑剂

一、产品概述

本品为氧化聚乙烯蜡乳液润滑剂，能改善涂料的流变性，从而减少刮刀磨损，延长刮刀使用寿命；较大降低涂层的摩擦系数，从而提高纸张的抗尘性。

二、技术质量指标

*外观：乳白色半透明液态分散体

*固含量：25 ± 1%

*ph：8.0 ~ 10.0

*粘度：< 300cps (25)

*离子性：阴离子

三、产品性能

*用量省，在30-150 的温度下使用均有很好的润滑效果。

*机械稳定性好，适合于高速涂布纸机。

*对纸张的平滑度和光泽度有一定提高。

*对超级压光机或热软压光机的抗尘作用优越。

*延长涂布刮刀使用寿命。

四、使用方法：

*添加量为颜料绝干量的0.2-0.6%。

*建议在涂料耐水化剂之后加入，加入时低速搅拌，时间5-10分钟。

五、包装与贮存

*200kg塑料桶装。

*储存在阴凉干燥处，避免阳光直射，储存温度为5-35 。

*保质期为6个月，建议在3个月内使用完毕。