

表面施胶剂300 表面施胶剂300

产品名称	表面施胶剂300 表面施胶剂300
公司名称	丽水市凯润化工有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	型号:表面施胶剂300 应用范围:造纸 CAS:无
公司地址	浙江丽水市莲都区括苍路675号3楼
联系电话	86 1396 8146278 13968146278

产品详情

型号	表面施胶剂300	应用范围	造纸
CAS	无		

kr-300表面施胶剂

一、产品概述

本产品为新型高分子聚合物，应用于纸与纸板之施胶。

二、技术质量指标

*外观：乳白色液体

*固含量：15 ± 1%

*ph：2.5 ~ 5.5

*粘度：< 150cps (25)

*比重：1.00 ~ 1.03 (25)

三、产品性能

*可完全取代内施胶，降低纸张的施胶成本。

*可减少施胶工序及净化浆料系统。

*上胶效果优异，于表面施胶后，易保留于纸张表层，从而得到最佳的抗水性。

*适用范围广，可用于各种表面施胶设备，与淀粉共用，可获得优异的表面强度、挺度和抗水性。

*用于瓦楞纸可获得优异环压。

*起泡性很少，一般不需添加消泡剂。

*可与直接性染料、酸性染料、萤光增白剂及其它阳离子和非离子性造纸添加剂混合使用，亦可减少上述药品在湿端使用时，保留率不佳产生的问题。

四、使用方法：

*本产品属弱阳离子型，不可与强阴离子性物质混用。

*本产品通常与50 ~ 80 淀粉糊液混合使用，建议最佳使用温度控制在50 ~ 75 ，应避免高温，否则影响使用效果。

五、包装与贮存

*200kg塑料桶装。

*本产品 20°C 条件下可贮存3个月，建议在1个月内使用完毕。