

太原岩棉板加工 太原鑫富利保温材料 太原岩棉板

产品名称	太原岩棉板加工 太原鑫富利保温材料 太原岩棉板
公司名称	太原市鑫富利保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村镇新万水物贸城东外区58号
联系电话	15135148877 15135148877

产品详情

岩棉板厂家 岩棉板厂家直销 岩棉板生产 岩棉板加工 岩棉板批发 岩棉板销售
太原岩棉板

幕墙专用岩棉板的优势与特点

幕墙专用岩棉板是专门为幕墙建筑防火和保温而设计、由长而细的纤维加以热固性树脂黏合而制成的岩棉产品。本产品的熔点均超过1150°C，并具有极高的热稳定，在火灾发生时，太原岩棉板加工，不会由于温度的上升而产生明显的收缩，能有效防止或延缓火势的蔓延。本产品的抗高温收缩能力远优于其它由普通矿物棉制成的产品。

岩棉板厂家 岩棉板厂家直销 岩棉板生产 岩棉板加工 岩棉板批发 岩棉板销售
太原岩棉板

岩棉板在存放的时候的注意事项

岩棉板这些材料是保温材料，一定得注意不能受潮，淋湿等，所以应当注意以下几点：

- 1、注意防雨，太原岩棉板厂，防水，防潮。
- 2、温度超过一定的温度时，保温必须加适宜的外护。

3、当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

4、需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，太原岩棉板，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

岩棉板厂家 岩棉板厂家直销 岩棉板生产 岩棉板加工 岩棉板批发 岩棉板销售
太原岩棉板

1、外墙变形缝处理

基层墙面结构变形缝主要包括伸缩缝、沉降缝，外保温系统应在变形缝处断开，岩棉板在此端口部位应该粘贴窄幅标准网布进行翻包。伸缩缝内设低密度聚乙烯泡沫塑料作为保温材料，太原岩棉板厂家直销，表面打耐候硅酮密封胶;沉降缝要根据缝宽和位置设置金属盖板，已射ding或螺丝紧固。

2、女儿墙施工

女儿墙必须采取保温材料全包裹的做法，顶面以及侧面全部都使用防水性能较好的保温材料，女儿墙顶部应设技术盖板，而且需要向内做出一定的坡度，从而有利于散水。

太原岩棉板加工-太原鑫富利保温材料(在线咨询)-太原岩棉板由太原市鑫富利保温材料有限公司提供。太原市鑫富利保温材料有限公司(www.sxxflbw.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。太原鑫富利保温材料——您可信赖的朋友，公司地址：山西省晋中市榆次区乌金山镇河口村，联系人：赵经理。