

PTFE 美国杜邦 7AX 高密度塑料之王铁氟龙

产品名称	PTFE 美国杜邦 7AX 高密度塑料之王铁氟龙
公司名称	东莞市樟木头鑫华塑胶原料经营部
价格	150.00/KG
规格参数	铁氟龙:PTFE 美国杜邦:7AX 美国:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区南区16巷12号B
联系电话	13215317555

产品详情

产品描述

厂家：美国科慕

类别：PTFE

用途：隔膜;轴承;密封装置;薄膜;衬里;片材;密封件;垫圈;电子绝缘;

颜色：白色

加工条件：压缩模塑

性能特点：拉伸性能好;机械强度高;低烟;耐化学性;食品接触;低摩擦系数;

聚四氟乙烯7A

X是一种白色粉末，粒径小，体积密度高。即使在相对较低的成型压力下，聚四氟乙烯7A X的小颗粒尺寸也有助于减少空隙。高体积密度增加了从一个给定的模具或压力开口可能的成型尺寸。特氟隆聚四氟乙烯7A X是首选的大型模具，如钢坯，需要最佳的机械和电气性能。当加入填料以改变模制品的机械性能时，它也用于与填料的混合物中。由纯Teflon PTFE 7AX制成的经过适当处理的产品具有典型的氟塑料树脂的优良性能：在260 ° C (500 ° F) 下使用后的性能保持不变，在-240 ° C (-400 ° F) 下的有用性能，几乎对所有工业化学品和溶剂的化学惰性，以及低摩擦和防粘表面。介电性能优异，频率和温度稳定。成型产品具有中等刚度和高延伸率。特氟隆聚四氟乙烯7A X可防止点火，不促进火焰蔓延。当被其他

来源的火焰点燃时，热量的贡献很小，烟很少。与火焰情况下的行为相关的声明或数据不旨在反映实际火灾条件下该材料或任何其他材料所带来的危险。典型应用许多最终产品由聚四氟乙烯7AX的成型件制成，包括刮膜和薄片、垫圈、填料、机械密封件、桥梁或管道轴承垫、轴轴承、电绝缘体、活塞环、膨胀波纹管、隔膜和化学衬里。填料的使用提供了多种改性机械性能的选择。