

# 加油站带锁量油观察口 铝合金量油孔带阀 防盗双密封量油孔现货

产品名称	加油站带锁量油观察口 铝合金量油孔带阀 防盗双密封量油孔现货
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

油罐防盗量油孔 加油站带锁量油观察口 铝合金量油孔带阀 防盗双密封量油孔 旋转式带锁量油器

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营加油站设备、油库设备、储罐附件、油罐车，洒水车，吸污车，市政吸粪车等专用车配件的公司，是陕西陕汽集团专用车零件供应商合作伙伴。主营产品有：油罐车球阀,铝合金球阀，圆直通球阀，单向阳接头带阀，四位三通球阀，汽油卸油口，快速阳接头带阀带锁带堵盖，铝合金单向球阀，加油站阀门油罐防盗量油孔，带锁观察口、带阀量油孔、双密封量油孔，旋转式带锁量油器，老式带阀带锁观察口，防盗双密闭一体式球阀量油孔，铝合金油罐进油口，加油站油罐量油口导尺槽，铝合金石化配件、西安铝合金快速接头等产品。

GLY量油孔是陕西君昊机电设备有限公司的一款主要产品，是用来测量罐内油面高低和调取油样的专门附件，装于油罐顶部，用于测量罐内油品的标高和测试及取样等作用。每个油罐顶上设置一个，大都设在罐梯平台附近。设有能密闭的孔盖和松紧螺栓，为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花，在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属（铜或铝）。由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花，因此在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽（投尺槽）。

铝合金双密闭球阀量油孔是陕西君昊机电设备有限公司最新的一款油罐计量孔球阀式量油孔DN100 4寸压力1.0MPa。量油口配防静电铜圈，双密闭球阀量油孔，提供双层模式，球阀，量油口配有量油尺下滑卡口，二种用途，方便实用。

球阀量油孔规格尺寸参数参考：产品外圆安装法兰外直径210mm，整体产品高度240mm，安装孔对角间距180mm，安装螺纹孔径18mm。球阀内孔直径90mm，手柄长260mm，壳体主要材料铝合金，密封材料：耐油耐压耐寒橡胶丁青。净重8.5KG。

加油站设备：中石油、中石化标准新型不锈钢液压井盖、弧形井盖、推拉井盖、玻璃钢井盖、卸油箱、消防沙箱、油气回收压力真空阀、阻火透气帽、量油孔、底阀及各种口径的卸油快速接头、卸油球阀、

单向球阀、弹簧呼吸阀、乙醇汽油干燥器、静电报警器。

油库设备：碳钢/铝合金防爆阻火通气罩、通气管呼吸阀、全天候呼吸阀01、02型、机械呼吸阀、阻火器、抽屉式阻火器、管道阻火器、西安全全天候阻火呼吸阀、液压安全阀、消防泡沫产生器、铸钢Y型过滤器、篮式过滤器、不锈钢金属软管、管道视镜。

油罐附件：人孔、回转盖人孔、带芯人孔、光孔、量油孔、罐壁通气孔、罐顶透气孔、通气管、清扫孔、排污孔。

什么是油罐车的下装油系统？/油罐车欧标下装油技术介绍

所谓的下装系统，就是油罐车装油和卸油的时候都是下进下出的，罐顶的人孔盖上装有防溢流传感器和罐底的海底阀，卸油箱的卸油阀 插座组成一个完整的防溢流下装系统，他的最大优点是，减少油气的挥发，大大减少油品的装卸时间，实现全自动装卸，避免不必要的安全事故。

以前的油罐车

常规配置是一个专用油泵，配泵进泵出管道，这种管道有武汉碳钢和304不锈钢两种，加油罐（运油罐），这种罐体一般是从5立方到30立方的都有，还有一些半挂车，他们的容积是55立方。他们的主要进油方式是从罐体上方的人孔往罐子里面打油，然而现在为了提高安全，我们的油罐车生产都做了底部罐装工艺。

什么是底部罐装呢？底部罐装也称为下装油系统，下装改造需要的重要部件：底部罐装主要的组成部份有尾气回收系统、防溢漏系统、海底阀、欧标罐口、控头、SO<sub>2</sub>插座、防静电系统、底部罐装API接头等。我们的主要生工艺是主要工序有：蒸汽吹扫，洗涤擦拭罐体；切割集油槽，加装海底阀；安装油路系统；加装气相回路；换装密闭市人孔盖；水压、气密、煤油试漏。

油罐车油气回收系统用途：

在油罐车装卸过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收的目的。

海底阀用途：

海底阀系列，又名紧急切断阀，安装于罐体底部，可替代传统的上装式加油进行下装加油，使工作人员操作更加简便、节时、安全环保。阀体上设计一切断槽，在油罐车发生意外时，切断槽断开，在不影响罐体密封的前提下将车底管路与罐体切断，有效防止罐内油料泄漏，从而保证油罐安全。

呼吸阀用途：

当呼吸阀倾倒70°时，阀内密封球倾倒形成有效的密封，防止油料外泄。量油孔用途：

安装于人孔盖上的预备口处，可加装量油尺或者液位仪。

安全阀用途：

专为油罐、化工罐等罐类产品设计，根据用户需求设定不同的开启压力，满足不同的需求。主体采用不锈钢整体精铸而成，耐腐蚀，高封闭性，适用于各种环境。

防溢流传感器：

用途：防溢电子传感器广泛适用于各类容器罐在密闭充装液体时，为防止液体暴满外泄而提前报警的一种安全装置，它安装在容器罐的顶部人孔盖上，当油位达到警示限位时，传感器将自动报警断闸。

槽车专用球阀是采用了单浮动球体固定封圈技术的燃气槽车专用装卸球阀，其与槽车紧急切断阀和装卸管总成配套使用，具有启闭快速，密封可靠的特点，作为控制槽车装车/卸车时介质流通和截断的装置。