

沈阳电热炕电地暖装修

产品名称	沈阳电热炕电地暖装修
公司名称	沈阳喜纳多采暖工程有限公司
价格	.00/米
规格参数	喜纳多:1 1155:1 沈阳:1
公司地址	沈阳市沈北新区道义北大街26-6号（1-10-4）
联系电话	13998125159 13624067366

产品详情

沈阳电热炕，玉石炕，电地暖安装

沈阳

电热炕的优点--1、电热炕温度可调：可以通过每一间设置的温控器，在设定的温度范围内随意调整室温。使人“冬暖夏凉”。2、电热炕阳光般的温暖：因为是辐射方式采暖，产生8-14微米的远红外线光波，所以人的感觉像在阳光下沐浴，不会产生传统采暖系统所产生的干燥和闷热的感觉。3、电热炕免维修、无维修，供暖期过后，为老人，为孩子，为孕妇的保暖过度最佳解决方案。4、造价低、经济合理：该系统可与装饰工程结合在一起进行设计方案，达到了既采暖又美观舒适的双重效果，明显的体现出造价的经济合理性。5、计费灵活、准确：用户可以自由控制用电量。6、经济运行、节约能源：运行十分经济。7、无污染环境：没有烟尘和粉尘，符合城市规划要求，室内无空气对流引起的浮尘。8、安全：电热炕温度不超过50℃，因此，不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故。整个系统全部采用并联方式连接，运行稳定，可避免传统采暖系统立式的烟囱，带给您更蓝的天空。10、无时间行：不受采暖时间限制，随时都可以取暖，从而避免了秋冷和春寒。11、消除水患：不存在试水打压的问题，更不会造成地板被水浸泡的灾难，让您的生活更从容。12、自由选房：再也不存在住高层或朝南的房间温暖，底层或朝阴面的房间寒冷的烦恼。13、不影响锅炉房出水温度的高低，更不用担心会因他人不交取暖费使您受牵连而挨冻。14、不影响装饰：电热膜的科学设计与安装为您预备了足够的空间，不会影响到您做吊顶、灯池、窗帘盒等装饰。

电地暖供热系统调试的要求1.电地暖

供热系统运行调试，必须在混凝土层自然干燥后（约28天），具备正常供暖（最好是在采暖季前后）和供电的条件下进行，直至达到设计要求；调试时间为一周，应保证第一天运行3小时，以后每天递增，直至达到全负荷运行。3.温控器的调试应严格按照温控器的使用功能。4.建议每年开始使用阶段（一个月）温度设在15℃-18℃，然后在根据需要设定温度。5.每年

是否正常、[门窗](#)的密封是否良好。6.在[电地暖](#)供热系统运行后您新添[家具](#)

摆设，应考虑避免发热电缆运行时局部温度过高。7.对温度的判断应该以自己的实感温度为准，相信自己的感觉

供暖季不要采用完全关闭温控器的方式，来达到“节省”费用的目的，应通过正确的使用温控器的功能来达到

、学校、医院、商场

、写字楼、度假村、体育馆、电影院、教堂、清真寺、厂房、会馆、展厅、营房、哨所、大棚保温等供暖区域。