

桥栈钢格栅板A脱硫塔桥栈钢格栅板A桥栈钢格栅板厂家

产品名称	桥栈钢格栅板A脱硫塔桥栈钢格栅板A桥栈钢格栅板厂家
公司名称	安平县晓波丝网制品有限公司
价格	6666.00/个
规格参数	河北东驰丝网:工程定做 Q235:热镀锌 305:不锈钢
公司地址	安平县程油子乡南里村村西50米处
联系电话	0311-83172851 18330826969

产品详情

桥栈钢格栅板A脱硫塔桥栈钢格栅板A桥栈钢格栅板厂家

桥栈钢格栅板的工艺要求

桥栈钢格栅板的工艺规划是对板料的几何信息依据原板尺度进行下料编列，桥栈钢格栅板最终目标是使下料计划一同统筹材料的最大使用率和较高的生产效率。桥栈钢格栅板工艺调配准则主要有一下几个方面：

- 1、桥栈钢格栅板所有满板尺度或许超越满板尺度的钢格板都依照长度进行优先调配，调配尺度尽量少并且统一，长度范围控制在5-7米。
- 2、桥栈钢格栅板少数窄板可依照宽度由大到小或许由小到大的次序排列，然后依据长度可并行调配的合并到一同。
- 3、桥栈钢格栅板宽度溢出时使用原材料横杆进行包边焊接处理，不在另外焊接板。
- 4、桥栈钢格栅板双杆焊机每次压焊2根横杆，不能呈现单数状况。
- 5、桥栈钢格栅板板与板之间的调配要保留锯路尺度，如果不够需要空出一根横杆。
- 6、桥栈钢格栅板对于一套图纸需进行严格分类。若多张图纸超越200平方米，需要将着这些图纸调配到一同，小于200平米时可考虑将其与小尺度图纸调配到一同。桥栈钢格栅板整体铺设时，应以铺设区域的某一轴线或许孔中心线为基准向一侧或两边展开。当规划区域为矩形渠道时，要以某轴线为基准进行铺设。如果渠道上有较大的开孔，也可以孔的中心为基准进行铺设。当区域为一圆形渠道时，应以美观省

料的条件，桥栈钢格栅板以圆形渠道中心线为基准向四周进行铺设。桥栈钢格栅板特别状况下也可以从一边向另一边进行整体铺设，最后按剩余量来决议采用接板仍是窄板进行补偿。整个渠道的铺规划划要契合整齐、对称、均匀的规范。如图所示，在实际规划过程中，应依据图纸中钢梁的安置计划确定钢格栅板详细的铺设办法，一同统筹节约原材料、削减工作量的准则。