

镀高尔凡雷诺护垫 雷诺护坡 防洪护岸双隔板雷诺护垫

产品名称	镀高尔凡雷诺护垫 雷诺护坡 防洪护岸双隔板雷诺护垫
公司名称	安平利众丝网制造有限公司
价格	16.50/平方米
规格参数	网丝直径:2.0-4.0 网孔:6*8 8*10 10* 材质:镀锌 覆塑 镀锌铝合金
公司地址	安平经济开发区
联系电话	15930866921

产品详情

镀高尔凡雷诺护垫 雷诺护坡 防洪护岸双隔板雷诺护垫 159 3086 6921 颜经理

雷诺护垫又名格宾垫雷诺护垫是以经镀覆表面防腐处理的低碳钢丝，采用六边形双绞合工艺，用机器编织而成的钢丝网面制成的垫状工程防护构件。垫中填以合乎要求的石块，共同构成岸坡护砌结构。其结构具有整体性、柔性、经济性、施工便捷等诸多优点，主要应用于堤坡、岸坡坡面防冲刷护砌和河（渠）床底、坡脚等淘刷防护。雷诺护垫技术特点：高强度、高柔韧性、抗腐蚀性、整体性优良的压载性能、良好的透水性和促淤性、施工便捷、经济、环保。

雷诺护垫施工方法，总起来说就这三大步骤.下面具体介绍一下：(1) 雷诺护垫的组装：从捆扎包中把折叠的单位取出并放置在坚固和平整的地面上，然后展开并压平成原形状。前、后和尾板应该翻开至垂直位置完成一个敞开的盒子形状。侧翼应适当的折叠并互相交迭。所有的间隔板和尾板都要固定和系紧在护垫的前、后板上。雷诺护垫在组装后，侧面，尾部和间隔都应竖立，并确保所有的折痕都在正确的位置，每个边的顶部都水平。*用绞合钢丝把雷诺护垫的边连接雷诺护垫的组装。(2) 将雷诺护垫放到设计位置：在完成组装以后，护垫被一个接一个的摆放在合适的地点。为了构成完整的结构，用钢丝或钢环把所有相邻空护垫沿其接触面的边联接。在陡的坡面上，雷诺护垫应在*上面的面板用硬木栓固定在地面里。(3) 雷诺护垫怎么填石：填充石头可以用任何合适的采石方法获取和用任何设备按照分级要求生产成所需的大小。填石必须是硬的，而且在暴露在水里的情况下不分解或在护垫结构使用寿命之内不风化。它的大小的范围应在 75mm 到 150mm 之间，在不放置在护垫表面的前提下，大小可以有 5%变化。