

# 黎明液压滤芯DYSL-32/50um

产品名称	黎明液压滤芯DYSL-32/50um
公司名称	廊坊协成乾过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村169号（注册地址）
联系电话	18832649983

## 产品详情

1良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能

2耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；

3 液压滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；

4液压滤芯单位面积的流量大；

5 液压滤芯适用低温、高温环境。

应用：石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤；水处理行业设备过滤；7  
制药及食品加工领域；额定流量 80-协成乾液压滤芯应用在液压系统中。协成乾滤业液压滤芯特点：

200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m<sup>2</sup>)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质。不锈钢液压滤芯，是过滤行业的专业名词，为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。 协成乾滤业液压过滤器、滤芯系列，互换进口过滤器、滤芯系列，滤油车系列、滤清器等液压设备及过滤检测设备等。在生产过程中，严格执行ISO,DIN,I DF和3A工业标准制造，质量符合GMP标准要求。已经成熟利用进口滤材互换