

格宾雷诺护垫 护坡雷诺护垫价格

产品名称	格宾雷诺护垫 护坡雷诺护垫价格
公司名称	安平利众丝网制造有限公司
价格	6.10/平方米
规格参数	材质:镀锌 高尔凡 覆塑 网丝直径:2.0-4.0 网孔:6*8 8*10
公司地址	安平经济开发区
联系电话	15930866921

产品详情

格宾护垫 雷诺护垫 护坡雷诺护垫 雷诺护垫价格 ----专业的生产厂家 159 3086 6921

普通热镀锌处理：其上锌量在每平米50克左右。

高热镀锌:上锌量在215g

镀5%铝锌合金：5%-10%铝，215g锌。

雷诺护垫的价格是按照雷诺护垫的规格核算的，一般在5元/平方米起。

雷诺护垫施工应符合下列要求：

雷诺护垫组应按设计要求定位，并依次安置，定位时应挂线调整平整度。

拉直边网片、端网片和间隔网片，组装时确保所有折缝位置正确，相邻雷诺护垫可靠连接。

间隔网与网身应成 90相交后，才可绑扎，每道绑扎应使用扎丝双股线并绞紧。

2、雷诺护垫组的间隔网与网身间绑扎应符合下列要求：

间隔网与网身的四处交角各绑扎一道；

间隔网与网身交接处，每间隔 200mm ~ 250mm 绑扎一道。

3、在河床铺设时雷诺护垫间隔网片应垂直于水流方向，岸坡铺设时网片应平行于水流方向；陡坡铺设时应在距顶部网片以下 2m 处或按工程要求打入硬木桩固定。

4、施工封盖应符合下列要求：

封盖在面层填料砌垒平整后进行。

封盖网与网身、间隔网间相交边框线，每间隔 200mm ~ 250mm 绑扎一道。

5、坝下游护坦及水流能直冲位置的雷诺护垫施工时，应在雷诺护垫的底网片与顶网片之间垂直安装支撑钢筋。

6、雷诺护垫绑扎方式宜采用螺旋式缠绕绑扎或采用扣件绑扎，并应符合设计要求。扣件可以避免扎刺伤害，推荐使用。

7、雷诺护垫护坡施工时，应对坡面顶部顺直度进行控制，可采用模板或者钢管固定。