

加野KA23/KA33风速计|热式风速仪

产品名称	加野KA23/KA33风速计 热式风速仪
公司名称	沈阳加野科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南新区银卡东路6号535室
联系电话	23846440 18840065038

产品详情

加野KA23/KA33风速计|热式风速仪

日本加野KA33热式风速仪特点：

风速、风量、温度、压力同时测试

数字、模拟双视图显示、三级亮度背光

设置上下限值、实现风速判定测试模式

探头互换兼容、拉伸自如

具备风速数据统计功能（最大值、最小值、平均值）

名称		Kanomax热式风速仪	
型号		KA23	KA33
测试对象		常温、常压下的洁净空气流	
测试范围 (分辨率)	风速	0.00~50.0m/s (0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s)	
	温度	-20~100 (0.1)	
	压力	0.00~ ± 5.00kPa(0.01kPa)	
测试精度		0.00~4.99m/s ± 2%FS	5.00~50.0m/s ± 2%FS ± 0.3
	外形尺寸	本体 探头	本体：157(W) × 42(H) × 80(D) 箱体：167(W) × 把手最粗 15mm，长度140~235m
电源		AA碱性电池4节、AC适配器（5V、2A）	
重量		约450g（含电池）	

沈阳加野科学仪器批发、零售日本加野风速仪KA23/KA33,如要购买采购或对日本加野的KANOMAX KA23/KA33风速仪/KA23/KA333热线风速仪产品感兴趣，请联系沈阳加野。

沈阳加野科学仪器有限公司为日本加野中国总代，现货供应KANOMAXKA23/KA33风速仪，加野麦克斯KANOMAX KA23/KA33风速仪的特点：使用简单，单一按钮即可进行全部的操作- 探头具有互换性，并保持很高的精度- 测试范围广，风速0.01 ~ 20m/s,温度—20 ~ 70 - 内部设有温度补偿回路，在可测试的温度范围内能保持很高的精度（10 ~ 40 ）- 在所有的领域内都能灵活运用，是一种非常难得的热式风速仪。