## 振动速度传感器

产品名称	振动速度传感器
公司名称	淮安嘉可自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县神华大道369号
联系电话	051786512182 18952302050

## 产品详情

简介 1.振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器,具有接线方便,无源工作,安装简单等特点。2.可用于工业领域和土木工程,特别适合于风机、汽轮机、电机等旋转机械轴承座的振动测量。

技术参数及性能 灵敏度:20mV/mm/s(可定制) 频响:10~1000Hz(通用)

4.5~1000Hz(垂直或水平) 工作方式:两线制(无源) 精 度:±5%输出 温 漂: 0.1%/ 适用温度:-40~100 (-40~200 高温型可定制) 阻尼比:0.6±0.05 自然频率:80Hz±5%

失 真: 0.2% 测试条件:f=12Hz , 振动1.8cm/s.p-p 外壳材料:不锈钢(可定制)

防护等级: IP67 重 量:280 克 输出形式:直接引线输出 航空插头

## 选型指南

A测量类型	B灵敏度	C安装螺纹	D引线长度	E线缆规格	F频响
01.速度量	01.20mV/mm/s	01.M10*1.5	01.1米 02.2米	01.直接引线	01.10-1000Hz
	02.30mV/mm/s	02.M8*1.25	03.3米	02.直接引线	(通用)
		03.M5*0.8		(带铠)	02.4.5-1000Hz
		04.磁吸座		03.航空插头	(垂直或水平)
		05.特殊定制			03.2-300Hz (기

(速度量,灵敏度20mV/mm/s,安装螺纹M10\*1.5,3米直接引线带铠装,通用安装)